

LED-Wand- und Deckenleuchten Basic 2/60



Artikelnummer: **20300520**

Artikelnummer:	20300520
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	3200 lm
Abstrahl-/Halbwertswinkel:	180 °
Spannung/Stromart:	90 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	30 W
Energieverbrauch:	30 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	Lichtquelle mit EEK: F
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	600x75x50 mm
Sockel:	
Barcode:	4004894849529
Charge:	P05752400043

Egal ob im Keller oder in der Werkstatt: Die energiesparende, 2-flammige LED-Wand- und Deckenleuchte Basic 2 sorgt dank des besonders großen Abstrahlwinkels für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Die Leuchte ist aufgrund der voneinander trennbaren Gehäuseteile und dem integrierten Kabelkanal besonders einfach zu montieren. Die Leuchte hat eine Länge von 60 cm.

- LED-Wand- und Deckenleuchte, 2-flammig, einfache Montage durch voneinander trennbare Gehäuseteile, für die Durchgangsverdrahtung vorbereitet, als Lichtband nahtlos montierbar
- Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K)
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Hochwertiges, weißes Gehäuse aus Kunststoff, schlichtes Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt, geschütztes EU-Design

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante	20300520D	Dimmbar mit externem Dimmer	nein
Barcode Verpackungseinheit	4004894849529	Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,90
EPREL-Referenznummer	1529391	Energieeffizienzklasse enthalten Lichtquelle	Lichtquelle mit EEK: F
Hersteller	Müller-Licht	Gewichteter Verbrauch	30 kWh/1000h
Produktverpackung		Lebensdauer Nominalwert	25000 h
Type	Colorbox	Lebensdauerfaktor	90,0
Barcode1	4004894849529	Leistungsaufnahme Nominalwert	30 W
Inhalt (Produkte)	1	Nom. Stromstärke	360 mA
Stück	1	Spannung Nominalwert	90 V
Abmessungen	L=637 B=82 H=57 mm	Stromart	AC
Gewicht	814 g	Frequenz Nominalwert	50 Hz
Gebindeverpackung		Verschiebungsfaktor ($\cos \phi$)	0,62
Type	Innerbox	Spektrumbild	
Barcode1	4004894851584	Leuchtdaten	
Stück	2	Enthält verbaute LED	ja
Abmessungen	L=643 B=174 H=68 mm	IP-Schutztart	20
Gewicht	1726 g	Schutzklasse	I
Transportverpackung			
Type	Transportkarton		
Barcode1	4004894851591		
Stück	12		
Abmessungen	L=660 B=364 H=226 mm		
Gewicht	11400 g		