

LED-Wand- und Deckenleuchten Basic 2/60




Artikelnummer: **20300520**

Artikelnummer:	20300520
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	180 °
Spannung/Stromart:	90 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	30 W
Energieverbrauch:	30 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	600x75x50 mm
Socket:	
Barcode:	4004894849529
Charge:	PO5752400043

Egal ob im Keller, in der Werkstatt oder im Außenbereich: Die energiesparende, 2-flammige LED-Wand- und Deckenleuchte Basic 2 sorgt dank des besonders großen Abstrahlwinkels für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Die Leuchte ist aufgrund der voneinander trennbaren Gehäuseteile und dem integrierten Kabelkanal besonders einfach zu montieren. Die Leuchte hat eine Länge von 60 cm.

- LED-Wand- und Deckenleuchte, 2-flammig, einfache Montage durch voneinander trennbare Gehäuseteile, für die Durchgangsverdrahtung vorbereitet, als Lichtband nahtlos montierbar
- Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K)
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Hochwertiges, weißes Gehäuse aus Kunststoff, schlichtes Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt, geschütztes EU-Design

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante	Dimmbar mit externem Dimmer	Farbkonsistenz initial	Länge/Tiefe
20300520D	nein	< 6	600 mm
Barcode	Elektrischer Leistungsfaktor	Farbwertanteil X	Breite
4004894849529	> 0,90	0,380	75 mm
Verpackungseinheit	Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle	Farbwertanteil Y	Höhe
	Lichtquelle mit EEK: F	0,380	50 mm
EPREL-Referenznummer	Gewichteter Verbrauch	Farbtemperatur	Gewicht
1529391	30 kWh/1000h	4000 K	745,00 g
Hersteller	Lebensdauer Nominalwert	Farbwiedergabeeigenschaft R9	Produktdaten
Müller-Licht	25000 h	≥15	Minimale Umgebungstemperatur
Produktverpackung	Lebensdauerfaktor LED/OLED	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	-10 °C
Type	Leistungsaufnahme Nominalwert	Abstrahl-/Halbwertswinkel	Maximale Umgebungstemperatur
Colorbox	30 W	180 °	45 °C
Barcode1	Nom. Stromstärke	Lichtausbeute Nominalwert	Nicht in Reflektoren betreiben
4004894849529	360 mA	107 lm/W	nein
Inhalt (Produkte)	Spannung Nominalwert	Lichtfarbe	Inverkehrbringer
1	90 V	neutralwhite	Müller-Licht
Stück	Stromart	Spitzenlichtstärke	Marke
1	AC	500 cd	Müller-Licht
Abmessungen	Frequenz Nominalwert	Stroboskopeffekt	Lieferumfang
L=637 B=82 H=57 mm	50 Hz	0,9	2x Schrauben, 2x Dübeln
Gewicht	Verschiebungsfaktor (cos φ)	Spektrumbild	
814 g	0,62		
Gebindeverpackung		Leuchtendaten	
Type		Enthält verbaute LED	
Innerbox		ja	
Barcode1		IP-Schutzart	
4004894851584		20	
Stück		Schutzklasse	
2		I	
Abmessungen			
L=643 B=174 H=68 mm			
Gewicht			
1726 g			
Transportverpackung			
Type			
Transportkarton			
Barcode1			
4004894851591			
Stück			
12			
Abmessungen			
L=660 B=364 H=226 mm			
Gewicht			
11400 g			