MÜLLER LICHT

Artikelnummer: **20300520**

LED-Wand- und Deckenleuchten Basic 2/60

Artikelnummer:	20300520
Lichtfarbe:	**neutralwhite 4000 K**
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	**180 °**
Spannung/Stromart:	**90 V AC 50 Hz**
Leistungsaufnahme:	**30 W**
Energieverbrauch:	**30 kWh/1000h**
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	**nein**
Lebensdauer:	**25000 h**
Abmessungen:	**600x75x50 mm**
Sockel:	
Barcode:	**4004894849529**
Charge:	*PO5752400043*

Egal ob im Keller oder in der Werkstatt: Die energiesparende, 2-flammige LED-Wand- und Deckenleuchte Basic 2 sorgt dank des besonders großen Abstrahlwinkels für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Die Leuchte ist aufgrund der voneinander trennbaren Gehäuseteile und dem integrierten Kabelkanal besonders einfach zu montieren. Die Leuchte hat eine Länge von 60 cm.

- LED-Wand- und Deckenleuchte, 2-flammig, einfache Montage durch voneinander trennbare Gehäuseteile, für die Durchgangsverdrahtung vorbereitet, als Lichtband nahtlos montierbar
- Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K)
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Hochwertiges, weißes Gehäuse aus Kunststoff, schlichtes Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt, geschütztes EU-Design

DATENBLATT

Artikel	
Artikelvariante	20300520D
Barcode Verpackungseinheit	4004894849529
EPREL-Referenznummer	1529391
Hersteller	Müller-Licht
Produktverpackung	
Type	Colorbox
Barcode1	4004894849529
Inhalt (Produkte)	1
Stück	1
Abmessungen	L=637 B=82 H=57 mm
Gewicht	814 g
Gebindeverpackung	
Type	Innerbox
Barcode1	4004894851584
Stück	2
Abmessungen	L=643 B=174 H=68 mm
Gewicht	1726 g
Transportverpackung	
Type	Transportkarton
Barcode1	4004894851591
Stück	12
Abmessungen	L=660 B=364 H=226 mm
Gewicht	11400 g

Elektrische Daten	
Dimmbar mit externem Dimmer	nein
Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,90
Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle	Lichtquelle mit EEK: F
Gewichteter Verbrauch	30 kWh/1000h
Lebensdauer Nominalwert	25000 h
Lebensdauerfaktor LED/OLED	90,0
Leistungsaufnahme Nominalwert	30 W
Nom. Stromstärke	360 mA
Spannung Nominalwert	90 V
Stromart	AC
Frequenz Nominalwert	50 Hz
Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,62

Lichttechnische Daten	
Farbkonsistenz initial	< 6
Farbwertanteil X	0,380
Farbwertanteil Y	0,380
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeeigenschaft R9	≥15
Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80
Abstrahl-/Halbwertswinkel	180 °
Lichtausbeute Nominalwert	107 lm/W
Lichtfarbe	neutralwhite
Spitzenlichtstärke	500 cd
Stroboskopeffekt	0,9
Spektrumbild	

Leuchtendaten	
Enthält verbaute LED	ja
IP-Schutzart	20
Schutzklasse	I

Produktmaße + Gewicht	
Länge/Tiefe	600 mm
Breite	75 mm
Höhe	50 mm
Gewicht	712,00 g

Produktdaten	
Minimale Umgebungstemperatur	-10 °C
Maximale Umgebungstemperatur	45 °C
Nicht in Reflektoren betreiben	nein
Inverkehrbringer	Müller-Licht
Marke	Müller-Licht
Lieferumfang	2x Schrauben, 2x Dübeln