

## LED-Wand- und Deckenleuchten Basic 2/60




Artikelnummer: **20300520**

Artikelnummer:	20300520
Lichtfarbe:	<b>neutralwhite 4000 K</b>
Lichtstrom:	<b>3200 lm</b>
Abstrahl-/Halbwertswinkel	<b>180 °</b>
Spannung/Stromart:	<b>90 V AC 50 Hz</b>
Leistungsaufnahme:	<b>30 W</b>
Energieverbrauch:	<b>30 kWh/1000h</b>
Energieeffizienzklasse:	Lichtquelle mit EEK: F
Dimmbar mit externem Dimmer:	<b>nein</b>
Lebensdauer:	<b>25000 h</b>
Abmessungen:	<b>600x75x50 mm</b>
Socket:	
Barcode:	<b>4004894849529</b>
Charge:	<b>PO5752400333</b>

Egal ob im Keller oder in der Werkstatt: Die energiesparende, 2-flammige LED-Wand- und Deckenleuchte Basic 2 sorgt dank des besonders großen Abstrahlwinkels für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Die Leuchte ist aufgrund der voneinander trennbaren Gehäuseteile und dem integrierten Kabelkanal besonders einfach zu montieren. Die Leuchte hat eine Länge von 60 cm.

- LED-Wand- und Deckenleuchte, 2-flammig, einfache Montage durch voneinander trennbare Gehäuseteile, für die Durchgangsverdrahtung vorbereitet, als Lichtband nahtlos montierbar
- Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K)
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Hochwertiges, weißes Gehäuse aus Kunststoff, schlichtes Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt, geschütztes EU-Design

### DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante	Dimmbar mit externem Dimmer	Farbkonsistenz initial	Länge/Tiefe
20300520D	nein	< 6	600 mm
Barcode	Elektrischer Leistungsfaktor	Farbwertanteil X	Breite
4004894849529	> 0,90	0,380	75 mm
Verpackungseinheit	Energieeffizienzklasse	Farbwertanteil Y	Höhe
	Lichtquelle mit EEK: F	0,380	50 mm
EPREL-Referenznummer	enthaltene Lichtquelle	Farbtemperatur	Gewicht
1529391	Lichtquelle mit EEK: F	4000 K	745,00 g
Hersteller	Gewichteter Verbrauch	Farbwiedergabeeigenschaft R9	<b>Produktdaten</b>
Müller-Licht	30 kWh/1000h	≥15	Minimale Umgebungstemperatur
<b>Produktverpackung</b>	Lebensdauer Nominalwert	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	-10 °C
Type	25000 h	≥80	Maximale Umgebungstemperatur
Colorbox	Lebensdauerfaktor LED/OLED	Abstrahl-/Halbwertswinkel	45 °C
Barcode1	90,00	180 °	Nicht in Reflektoren betreiben
4004894849529	Leistungsaufnahme Nominalwert	Lichtausbeute Nominalwert	nein
	30 W	107 lm/W	Inverkehrbringer
Inhalt (Produkte)	Nom. Stromstärke	Lichtfarbe	Müller-Licht
1	360 mA	neutralwhite	Marke
Stück	Spannung Nominalwert	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	Müller-Licht
1	90 V	3200 lm	Lieferumfang
Abmessungen	Stromart	Spitzenlichtstärke	2x Schrauben, 2x Dübeln
L=637 B=82 H=57 mm	AC	500 cd	
Gewicht	Frequenz Nominalwert	Stroboskopeffekt	
814,00 g	50 Hz	0,9	
<b>Gebindeverpackung</b>	Verschiebungsfaktor (cos φ)	Spektrumbild	
Type	0,62		
Innerbox			
Barcode1		<b>Leuchtdaten</b>	
4004894851584		Enthält verbaute LED	ja
Stück		IP-Schutzart	20
2		Schutzklasse	I
Abmessungen			
L=643 B=174 H=68 mm			
Gewicht			
1726,00 g			
<b>Transportverpackung</b>			
Type			
Transportkarton			
Barcode1			
4004894851591			
Stück			
12			
Abmessungen			
L=660 B=364 H=226 mm			
Gewicht			
11400,00 g			