

LED-Wand- und Deckenleuchten Basic 2/90 white




Artikelnummer: **20300521**

Artikelnummer:	20300521
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	180 °
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	40 W
Energieverbrauch:	40 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	900x75x50 mm
Sockel:	
Barcode:	4004894849536
Charge:	PO5752100635

Egal ob im Keller und in der Werkstatt: Die energiesparende, 2-flammige LED-Wand- und Deckenleuchte Basic 2 sorgt dank des besonders großen Abstrahlwinkels für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Die Leuchte ist aufgrund der voneinander trennbaren Gehäuseteile und dem integrierten Kabelkanal besonders einfach zu montieren. Die Leuchte hat eine Länge von 90 cm.

- LED-Wand- und Deckenleuchte, 2-flammig, einfache Montage durch voneinander trennbare Gehäuseteile, für die Durchgangsverdrahtung vorbereitet, als Lichtband nahtlos montierbar
- Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K)
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Hochwertiges, weißes Gehäuse aus Kunststoff, schlichtes Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt, geschütztes EU-Design

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante	Dimmbar mit externem Dimmer	Farbkonsistenz initial	Länge/Tiefe
20300521D	nein	< 6	900 mm
Barcode	Elektrischer Leistungsfaktor	Farbwertanteil X	Breite
4004894849536	> 0,95	0,380	75 mm
EPREL-Referenznummer	Energieeffizienzklasse	Farbwertanteil Y	Höhe
1529547	Lichtquelle mit EEK: F	0,380	50 mm
Hersteller	enthaltene Lichtquelle	Farbtemperatur	Gewicht
Müller-Licht	40 kWh/1000h	4000 K	1001,00 g
Produktverpackung	Gewichteter Verbrauch	Farbwiedergabeeigenschaft R9	Produktdaten
Type	Lebensdauer Nominalwert	≥15	Minimale Umgebungstemperatur
Colorbox	25000 h	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	-10 °C
Barcode1	Leistungsaufnahme Nominalwert	≥80	Maximale Umgebungstemperatur
4004894849536	40 W	Abstrahl-/Halbwertswinkel	45 °C
Inhalt (Produkte)	Nom. Stromstärke	180 °	Nicht in Reflektoren betreiben
1	183 mA	Lichtausbeute Nominalwert	nein
Stück	Spannung Nominalwert	108 lm/W	Inverkehrbringer
1	220-240 V	Lichtfarbe	Müller-Licht
Abmessungen	Stromart	neutralwhite	Marke
L=80 B=55 H=934 mm	AC	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	Müller-Licht
Gewicht	Frequenz Nominalwert	4300 lm	Garantieprodukt
142,00 g	50 Hz	Stroboskopeffekt	5 Jahre Garantiebedingungen
Gebindeverpackung	Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,9	
Type		Spektrumbild	
Innerbox			
Barcode1		Leuchtdaten	
4004894851607		Enthält verbaute LED	ja
Stück		IP-Schutzart	20
2		Schutzklasse	I
Abmessungen			
L=943 B=172 H=63 mm			
Transportverpackung			
Type			
Transportkarton			
Barcode1			
4004894851614			
Stück			
12			
Abmessungen			
L=958 B=360 H=213 mm			
Gewicht			
650,00 g			