

LED-Wand- und Deckenleuchten Basic 2/90 white




Artikelnummer: **20300521**

Artikelnummer:	20300521
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	180 °
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	40 W
Energieverbrauch:	40 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	900x75x50 mm
Sockel:	
Barcode:	4004894849536
Charge:	PO5752100929

Egal ob im Keller und in der Werkstatt: Die energiesparende, 2-flammige LED-Wand- und Deckenleuchte Basic 2 sorgt dank des besonders großen Abstrahlwinkels für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Die Leuchte ist aufgrund der voneinander trennbaren Gehäuseteile und dem integrierten Kabelkanal besonders einfach zu montieren. Die Leuchte hat eine Länge von 90 cm.

- LED-Wand- und Deckenleuchte, 2-flammig, einfache Montage durch voneinander trennbare Gehäuseteile, für die Durchgangsverdrahtung vorbereitet, als Lichtband nahtlos montierbar
- Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K)
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Hochwertiges, weißes Gehäuse aus Kunststoff, schlichtes Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt, geschütztes EU-Design

DATENBLATT

Artikel		Elektrische Daten		Lichttechnische Daten		Produktmaße + Gewicht	
Artikelvariante	20300521D	Dimmbar mit externem Dimmer	nein	Farbkonsistenz initial	< 6	Länge/Tiefe	900 mm
Barcode	4004894849536	Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,95	Farbwertanteil X	0,380	Breite	75 mm
EPREL-Referenznummer	1529547	Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle	Lichtquelle mit EEK: F	Farbwertanteil Y	0,380	Höhe	50 mm
Hersteller	Müller-Licht	Gewichteter Verbrauch	40 kWh/1000h	Farbtemperatur	4000 K	Gewicht	1001,00 g
Produktverpackung		Lebensdauer Nominalwert	25000 h	Farbwiedergabeeigenschaft R9	≥15	Produktdaten	
Type	Colorbox	Leistungsaufnahme Nominalwert	40 W	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80	Minimale Umgebungstemperatur	-10 °C
Barcode1	4004894849536	Nom. Stromstärke	183 mA	Abstrahl-/Halbwertswinkel	180 °	Maximale Umgebungstemperatur	45 °C
Inhalt (Produkte)	1	Spannung Nominalwert	220-240 V	Lichtausbeute Nominalwert	108 lm/W	Nicht in Reflektoren betreiben	nein
Stück	1	Stromart	AC	Lichtfarbe	neutralwhite	Inverkehrbringer	Müller-Licht
Abmessungen	L=80 B=55 H=934 mm	Frequenz Nominalwert	50 Hz	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	4300 lm	Marke	Müller-Licht
Gewicht	142,00 g	Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,58	Stroboskopeffekt	0,9	Garantieprodukt	5 Jahre Garantiebedingungen
Gebindeverpackung				Spektrumbild			
Type	Innerbox			Leuchtendaten			
Barcode1	4004894851607			Enthält verbaute LED	ja		
Stück	2			IP-Schutzart	20		
Abmessungen	L=943 B=172 H=63 mm			Schutzklasse	I		
Transportverpackung							
Type	Transportkarton						
Barcode1	4004894851614						
Stück	12						
Abmessungen	L=958 B=360 H=213 mm						
Gewicht	650,00 g						