

LED-Wand- und Deckenleuchten Basic 2/90



Artikelnummer: 20300521

Artikelnummer:	20300521
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	4300 lm
Abstrahl-/Halbwertswinkel:	180 °
Spannung/Stromart:	75 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	40 W
Energieverbrauch:	40 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	Lichtquelle mit EEK: F
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	900x75x50 mm
Sockel:	
Barcode:	4004894849536
Charge:	P05752400043

Egal ob im Keller und in der Werkstatt: Die energiesparende, 2-flammige LED-Wand- und Deckenleuchte Basic 2 sorgt dank des besonders großen Abstrahlwinkels für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Die Leuchte ist aufgrund der voneinander trennbaren Gehäuseteile und dem integrierten Kabelkanal besonders einfach zu montieren. Die Leuchte hat eine Länge von 90 cm.

- LED-Wand- und Deckenleuchte, 2-flammig, einfache Montage durch voneinander trennbare Gehäuseteile, für die Durchgangsverdrahtung vorbereitet, als Lichtband nahtlos montierbar
- Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K)
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Hochwertiges, weißes Gehäuse aus Kunststoff, schlichtes Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt, geschütztes EU-Design

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante	20300521D	Dimmbar mit externem Dimmer	nein
Barcode Verpackungseinheit	4004894849536	Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,95
EPREL-Referenznummer	1529547	Energieeffizienzklasse enthalten Lichtquelle	Lichtquelle mit EEK: F
Hersteller	Müller-Licht	Gewichteter Verbrauch	40 kWh/1000h
Produktverpackung		Lebensdauer Nominalwert	25000 h
Type	Colorbox	Lebensdauerfaktor	90,0
Barcode1	4004894849536	Leistungsaufnahme Nominalwert	40 W
Inhalt (Produkte)	1	Nom. Stromstärke	480 mA
Stück	1	Spannung Nominalwert	75 V
Abmessungen	L=80 B=55 H=934 mm	Stromart	AC
Gewicht	1150 g	Frequenz Nominalwert	50 Hz
Gebindeverpackung		Verschiebungsfaktor ($\cos \phi$)	0,58
Type	Innerbox		
Barcode1	4004894851607		
Stück	2		
Abmessungen	L=943 B=172 H=63 mm		
Gewicht	2450 g		
Transportverpackung			
Type	Transportkarton		
Barcode1	4004894851614		
Stück	12		
Abmessungen	L=600 B=360 H=215 mm		
Gewicht	160000 g		
Leuchtdaten			
Enthält verbaute LED	ja		
IP-Schutzart	20		
Schutzklasse	I		