MÜLLER LICHT

Artikelnummer: **20300521**

LED-Wand- und Deckenleuchten Basic 2/90

Artikelnummer:	20300521
Lichtfarbe:	**neutralwhite 4000 K**
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	**180 °**
Spannung/Stromart:	**75 V AC 50 Hz**
Leistungsaufnahme:	**40 W**
Energieverbrauch:	**40 kWh/1000h**
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	**nein**
Lebensdauer:	**25000 h**
Abmessungen:	**900x75x50 mm**
Sockel:	
Barcode:	**4004894849536**
Charge:	*PO5752400043*

Egal ob im Keller und in der Werkstatt: Die energiesparende, 2-flammige LED-Wand- und Deckenleuchte Basic 2 sorgt dank des besonders großen Abstrahlwinkels für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Die Leuchte ist aufgrund der voneinander trennbaren Gehäuseteile und dem integrierten Kabelkanal besonders einfach zu montieren. Die Leuchte hat eine Länge von 90 cm.

- LED-Wand- und Deckenleuchte, 2-flammig, einfache Montage durch voneinander trennbare Gehäuseteile, für die Durchgangsverdrahtung vorbereitet, als Lichtband nahtlos montierbar
- Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K)
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Hochwertiges, weißes Gehäuse aus Kunststoff, schlichtes Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt, geschütztes EU-Design

DATENBLATT

Artikel	
Artikelvariante	20300521D
Barcode Verpackungseinheit	4004894849536
EPREL-Referenznummer	1529547
Hersteller	Müller-Licht
Produktverpackung	
Type	Colorbox
Barcode1	4004894849536
Inhalt (Produkte)	1
Stück	1
Abmessungen	L=80 B=55 H=934 mm
Gewicht	1150 g
Gebindeverpackung	
Type	Innerbox
Barcode1	4004894851607
Stück	2
Abmessungen	L=943 B=172 H=63 mm
Gewicht	2450 g
Transportverpackung	
Type	Transportkarton
Barcode1	4004894851614
Stück	12
Abmessungen	L=600 B=360 H=215 mm
Gewicht	160000 g

Elektrische Daten	
Dimmbar mit externem Dimmer	nein
Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,95
Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle	Lichtquelle mit EEK: F
Gewichteter Verbrauch	40 kWh/1000h
Lebensdauer Nominalwert	25000 h
Lebensdauerfaktor LED/OLED	90,0
Leistungsaufnahme Nominalwert	40 W
Nom. Stromstärke	480 mA
Spannung Nominalwert	75 V
Stromart	AC
Frequenz Nominalwert	50 Hz
Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,58

Lichttechnische Daten	
Farbkonsistenz initial	< 6
Farbwertanteil X	0,380
Farbwertanteil Y	0,380
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeeigenschaft R9	≥15
Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80
Abstrahl-/Halbwertswinkel	180 °
Lichtausbeute Nominalwert	108 lm/W
Lichtfarbe	neutralwhite
Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	4300 lm
Stroboskopeffekt	0,9
Spektrumbild	

Leuchtendaten	
Enthält verbaute LED	ja
IP-Schutzart	20
Schutzklasse	I

Produktmaße + Gewicht	
Länge/Tiefe	900 mm
Breite	75 mm
Höhe	50 mm
Gewicht	1015,00 g
Produktdaten	
Minimale Umgebungstemperatur	-10 °C
Maximale Umgebungstemperatur	45 °C
Nicht in Reflektoren betreiben	nein
Inverkehrbringer	Müller-Licht
Marke	Müller-Licht
Lieferumfang	2x Schrauben, 2x Dübeln