



Artikelnummer: **20300521**


LED-Wand- und Deckenleuchten Basic 2/90

Artikelnummer:	20300521
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	180 °
Spannung/Stromart:	75 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	40 W
Energieverbrauch:	40 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	900x75x50 mm
Sockel:	
Barcode:	4004894849536
Charge:	PO5752400043

Egal ob im Keller und in der Werkstatt: Die energiesparende, 2-flammige LED-Wand- und Deckenleuchte Basic 2 sorgt dank des besonders großen Abstrahlwinkels für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Die Leuchte ist aufgrund der voneinander trennbaren Gehäuseteile und dem integrierten Kabelkanal besonders einfach zu montieren. Die Leuchte hat eine Länge von 90 cm.

- LED-Wand- und Deckenleuchte, 2-flammig, einfache Montage durch voneinander trennbare Gehäuseteile, für die Durchgangsverdrahtung vorbereitet, als Lichtband nahtlos montierbar
- Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K)
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Hochwertiges, weißes Gehäuse aus Kunststoff, schlichtes Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt, geschütztes EU-Design

DATENBLATT

Artikel		Elektrische Daten		Lichttechnische Daten		Produktmaße + Gewicht	
Artikelvariante	20300521D	Dimmbar mit externem Dimmer	nein	Farbkonsistenz initial	< 6	Länge/Tiefe	900 mm
Barcode	4004894849536	Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,95	Farbwertanteil X	0,380	Breite	75 mm
EPREL-Referenznummer	1529547	Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle	Lichtquelle mit EEK: F	Farbwertanteil Y	0,380	Höhe	50 mm
Hersteller	Müller-Licht	Gewichteter Verbrauch	40 kWh/1000h	Farbtemperatur	4000 K	Gewicht	1035,00 g
Produktverpackung		Lebensdauer Nominalwert	25000 h	Farbwiedergabeeigenschaft R9	≥15	Produktdaten	
Type	Colorbox	Lebensdauerfaktor LED/OLED	90,0	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80	Minimale Umgebungstemperatur	-10 °C
Barcode1	4004894849536	Leistungsaufnahme Nominalwert	40 W	Abstrahl-/Halbwertswinkel	180 °	Maximale Umgebungstemperatur	45 °C
Inhalt (Produkte)	1	Nom. Stromstärke	480 mA	Lichtausbeute Nominalwert	108 lm/W	Nicht in Reflektoren betreiben	nein
Stück	1	Spannung Nominalwert	75 V	Lichtfarbe	neutralwhite	Inverkehrbringer	Müller-Licht
Abmessungen	L=80 B=55 H=934 mm	Stromart	AC	Stroboskopeffekt	0,9	Marke	Müller-Licht
Gewicht	1150 g	Frequenz Nominalwert	50 Hz	Spektrumbild		Lieferumfang	2x Schrauben, 2x Dübeln
Gebindeverpackung		Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,58				
Type	Innerbox						
Barcode1	4004894851607						
Stück	2						
Abmessungen	L=943 B=172 H=63 mm						
Gewicht	2450 g						
Transportverpackung							
Type	Transportkarton						
Barcode1	4004894851614						
Stück	12						
Abmessungen	L=600 B=360 H=215 mm						
Gewicht	160000 g						
		Leuchtdaten					
		Enthält verbaute LED	ja				
		IP-Schutzart	20				
		Schutzklasse	I				