

LED-Wand- und Deckenleuchten Basic 2/90




Artikelnummer: **20300521**

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer: | 20300521 |
| Lichtfarbe: | neutralwhite 4000 K |
| Lichtstrom: | 4300 lm |
| Abstrahl-/Halbwertswinkel | 180 ° |
| Spannung/Stromart: | 75 V AC 50 Hz |
| Leistungsaufnahme: | 40 W |
| Energieverbrauch: | 40 kWh/1000h |
| Energieeffizienzklasse: | Lichtquelle mit EEK: F |
| Dimmbar mit externem Dimmer: | nein |
| Lebensdauer: | 25000 h |
| Abmessungen: | 900x75x50 mm |
| Sockel: | |
| Barcode: | 4004894849536 |
| Charge: | PO5752400333 |

Egal ob im Keller und in der Werkstatt: Die energiesparende, 2-flammige LED-Wand- und Deckenleuchte Basic 2 sorgt dank des besonders großen Abstrahlwinkels für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Die Leuchte ist aufgrund der voneinander trennbaren Gehäuseteile und dem integrierten Kabelkanal besonders einfach zu montieren. Die Leuchte hat eine Länge von 90 cm.

- LED-Wand- und Deckenleuchte, 2-flammig, einfache Montage durch voneinander trennbare Gehäuseteile, für die Durchgangsverdrahtung vorbereitet, als Lichtband nahtlos montierbar
- Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K)
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Hochwertiges, weißes Gehäuse aus Kunststoff, schlichtes Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt, geschütztes EU-Design

DATENBLATT

| Artikel | Elektrische Daten | Lichttechnische Daten | Produktmaße + Gewicht |
|----------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|
| Artikelvariante | Dimmbar mit externem Dimmer | Farbkonsistenz initial | Länge/Tiefe |
| 20300521D | nein | < 6 | 900 mm |
| Barcode | Elektrischer Leistungsfaktor | Farbwertanteil X | Breite |
| 4004894849536 | > 0,95 | 0,380 | 75 mm |
| Verpackungseinheit | Energieeffizienzklasse | Farbwertanteil Y | Höhe |
| | Lichtquelle mit EEK: F | 0,380 | 50 mm |
| EPREL-Referenznummer | enthaltene Lichtquelle | Farbtemperatur | Gewicht |
| 1529547 | Lichtquelle mit EEK: F | 4000 K | 1035,00 g |
| Hersteller | Gewichteter Verbrauch | Farbwiedergabeeigenschaft R9 | |
| Müller-Licht | 40 kWh/1000h | ≥15 | Produktdaten |
| Produktverpackung | Lebensdauer Nominalwert | Farbwiedergabeeigenschaft Ra | Minimale Umgebungstemperatur |
| Type | 25000 h | ≥80 | -10 °C |
| Colorbox | LEBENSDAUERFAKTOR LED/OLED | Abstrahl-/Halbwertswinkel | Maximale Umgebungstemperatur |
| Barcode1 | 90,00 | 180 ° | 45 °C |
| 4004894849536 | Leistungsaufnahme Nominalwert | Lichtausbeute Nominalwert | Nicht in Reflektoren betreiben |
| | 40 W | 108 lm/W | nein |
| Inhalt (Produkte) | Nom. Stromstärke | Lichtfarbe | Inverkehrbringer |
| 1 | 480 mA | neutralwhite | Müller-Licht |
| Stück | Spannung Nominalwert | Lichtstrom enthaltene Lichtquelle | Marke |
| 1 | 75 V | 4300 lm | Müller-Licht |
| Abmessungen | Stromart | Stroboskopeffekt | Lieferumfang |
| L=80 B=55 H=934 mm | AC | 0,9 | 2x Schrauben, 2x Dübeln |
| Gewicht | Frequenz Nominalwert | Spektrumbild | |
| 1150,00 g | 50 Hz |  | |
| Gebindeverpackung | Verschiebungsfaktor (cos φ) | | |
| Type | 0,58 | Leuchtdaten | |
| Innerbox | | Enthält verbaute LED | ja |
| Barcode1 | | IP-Schutzart | 20 |
| 4004894851607 | | Schutzklasse | I |
| Stück | | | |
| 2 | | | |
| Abmessungen | | | |
| L=943 B=172 H=63 mm | | | |
| Gewicht | | | |
| 2450,00 g | | | |
| Transportverpackung | | | |
| Type | | | |
| Transportkarton | | | |
| Barcode1 | | | |
| 4004894851614 | | | |
| Stück | | | |
| 12 | | | |
| Abmessungen | | | |
| L=600 B=360 H=215 mm | | | |
| Gewicht | | | |
| 160000,00 g | | | |