

LED-Wand- und Deckenleuchten Basic 2/90 white




Artikelnummer: **20300521**

Artikelnummer:	20300521
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	180 °
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	40 W
Energieverbrauch:	40 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	900x75x50 mm
Sockel:	
Barcode:	4004894849536
Charge:	PO5751903081

Egal ob im Keller, in der Werkstatt oder im Außenbereich: Die energiesparende, 2-flammige LED-Wand- und Deckenleuchte Basic 2 sorgt dank des besonders großen Abstrahlwinkels für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Die Leuchte ist aufgrund der voneinander trennbaren Gehäuseteile und dem integrierten Kabelkanal besonders einfach zu montieren. Die Leuchte hat eine Länge von 90 cm.

- LED-Wand- und Deckenleuchte, 2-flammig, einfache Montage durch voneinander trennbare Gehäuseteile, für die Durchgangsverdrahtung vorbereitet, als Lichtband nahtlos montierbar
- Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K)
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Hochwertiges, weißes Gehäuse aus Kunststoff, schlichtes Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt, geschütztes EU-Design

DATENBLATT

Artikel		Elektrische Daten		Lichttechnische Daten		Produktmaße + Gewicht	
Artikelvariante	20300521	Dimmbar mit externem Dimmer	nein	Farbkonsistenz initial	< 6	Länge/Tiefe	900 mm
Barcode	4004894849536	Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,95	Farbwertanteil X	0,380	Breite	75 mm
Verpackungseinheit		Energieeffizienzklasse	Lichtquelle mit EEK: F	Farbwertanteil Y	0,380	Höhe	50 mm
Hersteller	Müller-Licht	enthaltene Lichtquelle		Farbtemperatur	4000 K	Gewicht	998,00 g
Produktverpackung		Gewichteter Verbrauch	40 kWh/1000h	Farbwiedergabeeigenschaft R9	≥15	Produktdaten	
Type	Colorbox	Lebensdauer Nominalwert	25000 h	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80	Minimale Umgebungstemperatur	-10 °C
Barcode1	4004894849536	Leistungsaufnahme Nominalwert	40 W	Abstrahl-/Halbwertswinkel	180 °	Maximale Umgebungstemperatur	45 °C
Inhalt (Produkte)	1	Nom. Stromstärke	183 mA	Lichtausbeute Nominalwert	85 lm/W	Nicht in Reflektoren betreiben	nein
Stück	1	Spannung Nominalwert	220-240 V	Lichtfarbe	neutralwhite	Inverkehrbringer	Müller-Licht
Abmessungen	L=936 B=81 H=56 mm	Stromart	AC	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	3400 lm	Marke	Müller-Licht
Gewicht	152,00 g	Frequenz Nominalwert	50 Hz	Spektrumbild		CE Kennzeichnung	ja
Gebindeverpackung		Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,58	Leuchtendaten		Garantieprodukt	5 Jahre Garantiebedingungen
Type	Innerbox			Enthält verbaute LED	ja	Lieferumfang	Basic 2/90 white, Bedienungsanleitung, Montagematerial
Barcode1	4004894851607			IP-Schutzart	20		
Stück	2			Memoryfunktion	nein		
Abmessungen	L=949 B=171 H=62 mm			Schutzklasse	I		
Transportverpackung							
Type	Transportkarton						
Barcode1	4004894851614						
Stück	12						
Abmessungen	L=960 B=354 H=201 mm						
Gewicht	725,00 g						