

LED-Wand- und Deckenleuchten Basic 2/90 white




Artikelnummer: **20300521**

Artikelnummer:	20300521
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	180 °
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	40 W
Energieverbrauch:	40 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	900x75x50 mm
Sockel:	
Barcode:	4004894849536
Charge:	PO5752001159

Egal ob im Keller, in der Werkstatt oder im Außenbereich: Die energiesparende, 2-flammige LED-Wand- und Deckenleuchte Basic 2 sorgt dank des besonders großen Abstrahlwinkels für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Die Leuchte ist aufgrund der voneinander trennbaren Gehäuseteile und dem integrierten Kabelkanal besonders einfach zu montieren. Die Leuchte hat eine Länge von 90 cm.

- LED-Wand- und Deckenleuchte, 2-flammig, einfache Montage durch voneinander trennbare Gehäuseteile, für die Durchgangsverdrahtung vorbereitet, als Lichtband nahtlos montierbar
- Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K)
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Hochwertiges, weißes Gehäuse aus Kunststoff, schlichtes Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt, geschütztes EU-Design

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante	Dimmbar mit externem Dimmer	Farbkonsistenz initial	Länge/Tiefe
20300521	nein	< 6	900 mm
Barcode	Elektrischer Leistungsfaktor	Farbwertanteil X	Breite
4004894849536	> 0,95	0,380	75 mm
Verpackungseinheit	Energieeffizienzklasse	Farbwertanteil Y	Höhe
	Lichtquelle mit EEK: F	0,380	50 mm
Hersteller	enthaltene Lichtquelle	Farbtemperatur	Gewicht
Müller-Licht	40 kWh/1000h	4000 K	998,00 g
Produktverpackung	Lebensdauer Nominalwert	Farbwiedergabeeigenschaft R9	Produktdaten
Type	25000 h	≥15	Minimale Umgebungstemperatur
Colorbox	Leistungsaufnahme Nominalwert	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	-10 °C
Barcode1	40 W	≥80	Maximale Umgebungstemperatur
4004894849536	Nom. Stromstärke	Abstrahl-/Halbwertswinkel	45 °C
Inhalt (Produkte)	183 mA	180 °	Nicht in Reflektoren betreiben
1	Spannung Nominalwert	Lichtausbeute Nominalwert	nein
Stück	220-240 V	85 lm/W	Inverkehrbringer
1	Stromart	Lichtfarbe	Müller-Licht
Abmessungen	AC	neutralwhite	Marke
L=936 B=81 H=56 mm	Frequenz Nominalwert	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	Müller-Licht
Gewicht	50 Hz	3400 lm	CE Kennzeichnung
152,00 g	Verschiebungsfaktor (cos φ)	Spektrumbild	ja
Gebindeverpackung	0,58		Garantieprodukt
Type			5 Jahre Garantiebedingungen
Innerbox			Lieferumfang
Barcode1			Basic 2/90 white, Bedienungsanleitung, Montagematerial
4004894851607			
Stück			
2			
Abmessungen			
L=949 B=171 H=62 mm			
Transportverpackung			
Type			
Transportkarton			
Barcode1			
4004894851614			
Stück			
12			
Abmessungen			
L=960 B=354 H=201 mm			
Gewicht			
725,00 g			
Leuchtendaten			
Enthält verbaute LED			
ja			
IP-Schutzart			
20			
Memoryfunktion			
nein			
Schutzklasse			
I			