

LED-Wand- und Deckenleuchten Basic 2/120



Artikelnummer: **20300522**

Artikelnummer:	20300522
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	6550 lm
Abstrahl-/Halbwertswinkel:	180 °
Spannung/Stromart:	90 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	60 W
Energieverbrauch:	60 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	Lichtquelle mit EEEK: F
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	1200x75x50 mm
Sockel:	
Barcode:	4004894849543
Charge:	P05752500617

Egal ob im Keller, in der Werkstatt oder im Außenbereich: Die energiesparende, 2-flammige LED-Wand- und Deckenleuchte Basic 2 sorgt dank des besonders großen Abstrahlwinkels für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Die Leuchte ist aufgrund der voneinander trennbaren Gehäuseteile und dem integrierten Kabelkanal besonders einfach zu montieren. Die Leuchte hat eine Länge von 120 cm.

- LED-Wand- und Deckenleuchte, 2-flammig, einfache Montage durch voneinander trennbare Gehäuseteile, für die Durchgangsverdrahtung vorbereitet, als Lichtband nahtlos montierbar
- Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K)
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Hochwertiges, weißes Gehäuse aus Kunststoff, schlichtes Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt, geschütztes EU-Design

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante	20300522D	Dimmbar mit externem Dimmer	nein
Barcode Verpackungseinheit	4004894849543	Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,90
EPREL-Referenznummer	1529661	Energieeffizienzklasse enthalten Lichtquelle	Lichtquelle mit EEEK: F
Hersteller	Müller-Licht	Gewichteter Verbrauch	60 kWh/1000h
Produktverpackung		Lebensdauer Nominalwert	25000 h
Type	Colorbox	Lebensdauerfaktor	90,00
Barcode1	4004894849543	Leistungsaufnahme Nominalwert	60 W
Inhalt (Produkte)	1	Nom. Stromstärke	600 mA
Stück	1	Spannung Nominalwert	90 V
Abmessungen	L=1237 B=72 H=57 mm	Stromart	AC
Gewicht	1569,00 g	Frequenz Nominalwert	50 Hz
Gebindeverpackung		Verschiebungsfaktor ($\cos \phi$)	0,62
Type	Innerbox		
Barcode1	4004894851621		
Stück	2		
Abmessungen	L=1244 B=173 H=64 mm		
Gewicht	3388,00 g		
Transportverpackung			
Type	Transportkarton		
Barcode1	4004894851638		
Stück	12		
Abmessungen	L=1260 B=360 H=2150 mm		
Gewicht	21500,00 g		
Leuchtdaten			
Enthält verbaute LED	ja		
IP-Schutzzart	20		
Schutzklasse	I		

