



Artikelnummer: **20300523**


LED-Wand- und Deckenleuchten Basic 2/150 white

Artikelnummer:	20300523
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	180 °
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	70 W
Energieverbrauch:	70 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	1500x75x50 mm
Sockel:	
Barcode:	4004894849550
Charge:	PO5752300288

Egal ob im Keller oder in der Werkstatt: Die energiesparende, 2-flammige LED-Wand- und Deckenleuchte Basic 2 von MÜLLER-LICHT sorgt dank des besonders großen Abstrahlwinkels für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Die Leuchte ist aufgrund der voneinander trennbaren Gehäuseteile und dem integrierten Kabelkanal besonders einfach zu montieren. Die Leuchte hat eine Länge von 150 cm.

- LED-Wand- und Deckenleuchte, 2-flammig, einfache Montage durch voneinander trennbare Gehäuseteile, für die Durchgangsverdrahtung vorbereitet, als Lichtband nahtlos montierbar
- Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K)
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Hochwertiges, weißes Gehäuse aus Kunststoff, schlichtes Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt, geschütztes EU-Design

DATENBLATT

Artikel		Elektrische Daten		Lichttechnische Daten		Produktmaße + Gewicht	
Artikelvariante	20300523D	Dimmbar mit externem Dimmer	nein	Farbkonsistenz initial	< 6	Länge/Tiefe	1500 mm
Barcode	4004894849550	Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,90	Farbwertanteil X	0,380	Breite	75 mm
EPREL-Referenznummer	1529679	Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle	Lichtquelle mit EEK: F	Farbwertanteil Y	0,380	Höhe	50 mm
Hersteller	Müller-Licht	Gewichteter Verbrauch	70 kWh/1000h	Farbtemperatur	4000 K	Gewicht	1604,00 g
Produktverpackung		Lebensdauer Nominalwert	25000 h	Farbwiedergabeeigenschaft R9	≥15	Produktdaten	
Type	Colorbox	Leistungsaufnahme Nominalwert	70 W	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80	Minimale Umgebungstemperatur	-10 °C
Barcode1	4004894849550	Nom. Stromstärke	320 mA	Abstrahl-/Halbwertswinkel	180 °	Maximale Umgebungstemperatur	45 °C
Inhalt (Produkte)	1	Spannung Nominalwert	220-240 V	Lichtausbeute Nominalwert	109 lm/W	Nicht in Reflektoren betreiben	nein
Stück	1	Stromart	AC	Lichtfarbe	neutralwhite	Inverkehrbringer	Müller-Licht
Abmessungen	L=1533 B=83 H=55 mm	Frequenz Nominalwert	50 Hz	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	7650 lm	Marke	Müller-Licht
Gewicht	271,00 g	Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,62	Spitzenlichtstärke	1180 cd	Garantieprodukt	5 Jahre Garantiebedingungen
Gebindeverpackung				Stroboskopeffekt	0,9		
Type	Innerbox			Spektrumbild			
Barcode1	4004894851645			Leuchtendaten			
Stück	2			Enthält verbaute LED	ja		
Abmessungen	L=1546 B=175 H=63 mm			IP-Schutzart	20		
Transportverpackung				Schutzklasse	I		
Type	Transportkarton						
Barcode1	4004894851652						
Stück	12						
Abmessungen	L=1555 B=360 H=290 mm						
Gewicht	1050,00 g						