

LED-Wand- und Deckenleuchten Basic 2/150




Artikelnummer: **20300523**

Artikelnummer:	20300523
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertsinkel	180 °
Spannung/Stromart:	87 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	70 W
Energieverbrauch:	70 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	1500x75x50 mm
Sockel:	
Barcode:	4004894849550
Charge:	PO5752300473

Egal ob im Keller oder in der Werkstatt: Die energiesparende, 2-flammige LED-Wand- und Deckenleuchte Basic 2 von MÜLLER-LICHT sorgt dank des besonders großen Abstrahlwinkels für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Die Leuchte ist aufgrund der voneinander trennbaren Gehäuseteile und dem integrierten Kabelkanal besonders einfach zu montieren. Die Leuchte hat eine Länge von 150 cm.

- LED-Wand- und Deckenleuchte, 2-flammig, einfache Montage durch voneinander trennbare Gehäuseteile, für die Durchgangsverdrahtung vorbereitet, als Lichtband nahtlos montierbar
- Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K)
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Hochwertiges, weißes Gehäuse aus Kunststoff, schlichtes Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt, geschütztes EU-Design

DATENBLATT

Artikel		Elektrische Daten		Lichttechnische Daten		Produktmaße + Gewicht	
Artikelvariante	20300523D	Dimmbar mit externem Dimmer	nein	Farbkonsistenz initial	< 6	Länge/Tiefe	1500 mm
Barcode	4004894849550			Farbwertanteil X	0,380	Breite	75 mm
Verpackungseinheit		Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,90	Farbwertanteil Y	0,380	Höhe	50 mm
EPREL-Referenznummer	1529679	Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle	Lichtquelle mit EEK: F	Farbtemperatur	4000 K	Gewicht	1673,00 g
Hersteller	Müller-Licht	Gewichteter Verbrauch	70 kWh/1000h	Farbwiedergabeeigenschaft R9	≥15	Produktdaten	
Produktverpackung		Lebensdauer Nominalwert	25000 h	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80	Minimale Umgebungstemperatur	-10 °C
Type	Colorbox	Lebensdauerfaktor LED/OLED	90,0	Abstrahl-/Halbwertsinkel	180 °	Maximale Umgebungstemperatur	45 °C
Barcode1	4004894849550	Leistungsaufnahme Nominalwert	70 W	Lichtausbeute Nominalwert	109 lm/W	Nicht in Reflektoren betreiben	nein
Inhalt (Produkte)	1	Nom. Stromstärke	730 mA	Lichtfarbe	neutralwhite	Inverkehrbringer	Müller-Licht
Stück	1	Spannung Nominalwert	87 V	Spitzenlichtstärke	1180 cd	Marke	Müller-Licht
Abmessungen	L=1533 B=80 H=56 mm	Stromart	AC	Stroboskopeffekt	0,9	Lieferumfang	2x Schrauben, 2x Dübeln
Gewicht	1882 g	Frequenz Nominalwert	50 Hz	Spektrumbild			
Gebindeverpackung		Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,62				
Type	Innerbox			Leuchtendaten			
Barcode1	4004894851645			Enthält verbaute LED	ja		
Stück	2			IP-Schutzart	20		
Abmessungen	L=1548 B=171 H=62 mm			Schutzklasse	I		
Gewicht	3955 g						
Transportverpackung							
Type	Transportkarton						
Barcode1	4004894851652						
Stück	12						
Abmessungen	L=1560 B=3550 H=2150 mm						
Gewicht	26000 g						