



Artikelnummer: **20300523**


LED-Wand- und Deckenleuchten Basic 2/150

Artikelnummer:	20300523
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	180 °
Spannung/Stromart:	87 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	70 W
Energieverbrauch:	70 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	1500x75x50 mm
Sockel:	
Barcode:	4004894849550
Charge:	PO5752400043

Egal ob im Keller oder in der Werkstatt: Die energiesparende, 2-flammige LED-Wand- und Deckenleuchte Basic 2 von MÜLLER-LICHT sorgt dank des besonders großen Abstrahlwinkels für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Die Leuchte ist aufgrund der voneinander trennbaren Gehäuseteile und dem integrierten Kabelkanal besonders einfach zu montieren. Die Leuchte hat eine Länge von 150 cm.

- LED-Wand- und Deckenleuchte, 2-flammig, einfache Montage durch voneinander trennbare Gehäuseteile, für die Durchgangsverdrahtung vorbereitet, als Lichtband nahtlos montierbar
- Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K)
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Hochwertiges, weißes Gehäuse aus Kunststoff, schlichtes Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt, geschütztes EU-Design

DATENBLATT

Artikel		Elektrische Daten		Lichttechnische Daten		Produktmaße + Gewicht	
Artikelvariante	20300523D	Dimmbar mit externem Dimmer	nein	Farbkonsistenz initial	< 6	Länge/Tiefe	1500 mm
Barcode	4004894849550	Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,90	Farbwertanteil X	0,380	Breite	75 mm
EPREL-Referenznummer	1529679	Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle	Lichtquelle mit EEK: F	Farbwertanteil Y	0,380	Höhe	50 mm
Hersteller	Müller-Licht	Gewichteter Verbrauch	70 kWh/1000h	Farbtemperatur	4000 K	Gewicht	1673,00 g
Produktverpackung		Lebensdauer Nominalwert	25000 h	Farbwiedergabeeigenschaft R9	≥15	Produktdaten	
Type	Colorbox	Lebensdauerfaktor LED/OLED	90,0	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80	Minimale Umgebungstemperatur	-10 °C
Barcode1	4004894849550	Leistungsaufnahme Nominalwert	70 W	Abstrahl-/Halbwertswinkel	180 °	Maximale Umgebungstemperatur	45 °C
Inhalt (Produkte)	1	Nom. Stromstärke	730 mA	Lichtausbeute Nominalwert	109 lm/W	Nicht in Reflektoren betreiben	nein
Stück	1	Spannung Nominalwert	87 V	Lichtfarbe	neutralwhite	Inverkehrbringer	Müller-Licht
Abmessungen	L=1533 B=80 H=56 mm	Stromart	AC	Spitzenlichtstärke	1180 cd	Marke	Müller-Licht
Gewicht	1882 g	Frequenz Nominalwert	50 Hz	Stroboskopeffekt	0,9	Lieferumfang	2x Schrauben, 2x Dübeln
Gebindeverpackung		Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,62	Spektrumbild			
Type	Innerbox			Leuchtendaten			
Barcode1	4004894851645			Enthält verbaute LED	ja		
Stück	2			IP-Schutzart	20		
Abmessungen	L=1548 B=171 H=62 mm			Schutzklasse	I		
Gewicht	3955 g						
Transportverpackung							
Type	Transportkarton						
Barcode1	4004894851652						
Stück	12						
Abmessungen	L=1560 B=3550 H=2150 mm						
Gewicht	26000 g						