

LED-Wand- und Deckenleuchten Basic 2/150




Artikelnummer: **20300523**

Artikelnummer:	20300523
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	7650 lm
Abstrahl-/Halbwertswinkel	180 °
Spannung/Stromart:	87 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	70 W
Energieverbrauch:	70 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	Lichtquelle mit EEK: F
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	1500x75x50 mm
Sockel:	
Barcode:	4004894849550
Charge:	PO5752400167

Egal ob im Keller oder in der Werkstatt: Die energiesparende, 2-flammige LED-Wand- und Deckenleuchte Basic 2 von MÜLLER-LICHT sorgt dank des besonders großen Abstrahlwinkels für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Die Leuchte ist aufgrund der voneinander trennbaren Gehäuseteile und dem integrierten Kabelkanal besonders einfach zu montieren. Die Leuchte hat eine Länge von 150 cm.

- LED-Wand- und Deckenleuchte, 2-flammig, einfache Montage durch voneinander trennbare Gehäuseteile, für die Durchgangsverdrahtung vorbereitet, als Lichtband nahtlos montierbar
- Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K)
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Hochwertiges, weißes Gehäuse aus Kunststoff, schlichtes Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt, geschütztes EU-Design

DATENBLATT

Artikel		Elektrische Daten		Lichttechnische Daten		Produktmaße + Gewicht	
Artikelvariante	20300523D	Dimmbar mit externem Dimmer	nein	Farbkonsistenz initial	< 6	Länge/Tiefe	1500 mm
Barcode	4004894849550	Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,90	Farbwertanteil X	0,380	Breite	75 mm
Verpackungseinheit		Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle	Lichtquelle mit EEK: F	Farbwertanteil Y	0,380	Höhe	50 mm
EPREL-Referenznummer	1529679	Gewichteter Verbrauch	70 kWh/1000h	Farbtemperatur	4000 K	Gewicht	1650,00 g
Hersteller	Müller-Licht	Lebensdauer Nominalwert	25000 h	Farbwiedergabeeigenschaft R9	≥15	Produktdaten	
Produktverpackung		Lebensdauerfaktor LED/OLED	90,0	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80	Minimale Umgebungstemperatur	-10 °C
Type	Colorbox	Leistungsaufnahme Nominalwert	70 W	Abstrahl-/Halbwertswinkel	180 °	Maximale Umgebungstemperatur	45 °C
Barcode1	4004894849550	Nom. Stromstärke	730 mA	Lichtausbeute Nominalwert	109 lm/W	Nicht in Reflektoren betreiben	nein
Inhalt (Produkte)	1	Spannung Nominalwert	87 V	Lichtfarbe	neutralwhite	Inverkehrbringer	Müller-Licht
Stück	1	Stromart	AC	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	7650 lm	Marke	Müller-Licht
Abmessungen	L=1533 B=80 H=56 mm	Frequenz Nominalwert	50 Hz	Spitzenlichtstärke	1180 cd	Lieferumfang	2x Schrauben, 2x Dübeln
Gewicht	251,00 g	Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,62	Stroboskopeffekt	0,9		
Gebindeverpackung				Spektrumbild			
Type	Innerbox			Leuchtendaten			
Barcode1	4004894851645			Enthält verbaute LED	ja		
Stück	2			IP-Schutzart	20		
Abmessungen	L=1548 B=171 H=62 mm			Schutzklasse	I		
Gewicht	3955 g						
Transportverpackung							
Type	Transportkarton						
Barcode1	4004894851652						
Stück	12						
Abmessungen	L=1560 B=3550 H=2150 mm						
Gewicht	1149,96 g						