



Artikelnummer: 20300523

## LED-Wand- und Deckenleuchten Basic 2/150

Artikelnummer: 2030052

Lichtfarbe: neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:

Abstrahl-/Halbwertswinkel 180 °

Spannung/Stromart: 87 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme: 70 W

Energieverbrauch: 70 kWh/1000h

Energieverbrauch: // kwh/1000i

Dimmbar mit externem Dimmer: nein
Lebensdauer: 25000 h

Abmessungen: 1500x75x50 mm Sockel:

Lichttechnische Daten

Barcode: **4004894849550** Charge: *PO5752500263* 

Egal ob im Keller oder in der Werkstatt: Die energiesparende, 2-flammige LED-Wand- und Deckenleuchte Basic 2 von MÜLLER-LICHT sorgt dank des besonders großen Abstrahlwinkels für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Die Leuchte ist aufgrund der voneinander trennbaren Gehäuseteile und dem integrierten Kabelkanal besonders einfach zu montieren. Die Leuchte hat eine Länge von 150 cm.

- LED-Wand- und Deckenleuchte, 2-flammig, einfache Montage durch voneinander trennbare Gehäuseteile, für die Durchgangsverdrahtung vorbereitet, als Lichtband nahtlos montierbar
- Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K)
- Sehr geringer Energieverbrauch
- · Hochwertiges, weißes Gehäuse aus Kunststoff, schlichtes Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt, geschütztes EU-Design

## **DATENBLATT**



| Elektrische Daten                                |                        |
|--|------------------------|
| Dimmbar mit externem<br>Dimmer                   | nein                   |
| Elektrischer Leistungsfaktor                     | > 0,90                 |
| Energieeffizienzklasse<br>enthaltene Lichtquelle | Lichtquelle mit EEK: F |
| Gewichteter Verbrauch                            | 70 kWh/1000h           |
| Lebensdauer Nominalwert                          | 25000 h                |
| Lebensdauerfaktor<br>LED/OLED                    | 90,00                  |
| Leistungsaufnahme<br>Nominalwert                 | 70 W                   |
| Nom. Stromstärke                                 | 730 mA                 |
| Spannung Nominalwert                             | 87 V                   |
| Stromart   | AC                     |
| Frequenz Nominalwert                             | 50 Hz                  |
| Verschiebungsfaktor (cos φ)                      | 0,62                   |

| Farbkonsistenz initial          | < 6  |
|---------------------------------|--|
| Farbwertanteil X                | 0,380  |
| Farbwertanteil Y                | 0,380  |
| Farbtemperatur                  | 4000 K   |
| Farbwiedergabeeigenschaft<br>R9 | ≥15  |
| Farbwiedergabeeigenschaft<br>Ra | ≥80  |
| Abstrahl-/Halbwertswinkel       | 180 °  |
| Lichtausbeute Nominalwert       | 109 lm/W   |
| Lichtfarbe                      | neutralwhite   |
| Spitzenlichtstärke              | 1180 cd  |
| Stroboskopeffekt                | 0,9  |
| Spektrumbild                    | 11<br>01<br>04<br>02<br>03<br>03<br>03<br>04<br>04<br>05<br>04<br>05<br>05<br>05<br>05<br>05<br>05<br>05<br>05<br>05<br>05<br>05<br>05<br>05 |
| Leuchtendaten                   |  |
| Enthält verbaute LED            | ja   |
| IP-Schutzart                    | 20   |
| Schutzklasse                    | 1  |
|                                 |  |

| Produktmaße + Gewicht             |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Länge/Tiefe                       | 1500 mm                 |
| Breite                            | 75 mm                   |
| Höhe                              | 50 mm                   |
| Gewicht                           | 1695,00 g               |
| Produktdaten                      |                         |
| Minimale<br>Umgebungstemperatur   | -10 °C                  |
| Maximale<br>Umgebungstemperatur   | 45 °C                   |
| Nicht in Reflektoren<br>betreiben | nein                    |
| Inverkehrbringer                  | Müller-Licht            |
| Marke                             | Müller-Licht            |
| Lieferumfang                      | 2x Schrauben, 2x Dübeln |