

## LED-Wand- und Deckenleuchten Basic 2/150



Artikelnummer: **20300523**

Artikelnummer:	20300523
Lichtfarbe:	<b>neutralwhite 4000 K</b>
Lichtstrom:	<b>7650 lm</b>
Abstrahl-/Halbwertswinkel:	<b>180 °</b>
Spannung/Stromart:	<b>87 V AC 50 Hz</b>
Leistungsaufnahme:	<b>70 W</b>
Energieverbrauch:	<b>70 kWh/1000h</b>
Energieeffizienzklasse:	Lichtquelle mit EEEK: F
Dimmbar mit externem Dimmer:	<b>nein</b>
Lebensdauer:	<b>25000 h</b>
Abmessungen:	<b>1500x75x50 mm</b>
Sockel:	
Barcode:	<b>4004894849550</b>
Charge:	P05752500263

Egal ob im Keller oder in der Werkstatt: Die energiesparende, 2-flammige LED-Wand- und Deckenleuchte Basic 2 von MÜLLER-LICHT sorgt dank des besonders großen Abstrahlwinkels für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Die Leuchte ist aufgrund der voneinander trennbaren Gehäuseteile und dem integrierten Kabelkanal besonders einfach zu montieren. Die Leuchte hat eine Länge von 150 cm.

- LED-Wand- und Deckenleuchte, 2-flammig, einfache Montage durch voneinander trennbare Gehäuseteile, für die Durchgangsverdrahtung vorbereitet, als Lichtband nahtlos montierbar
- Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K)
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Hochwertiges, weißes Gehäuse aus Kunststoff, schlichtes Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt, geschütztes EU-Design

## DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante	20300523D	Dimmbar mit externem Dimmer	nein
Barcode Verpackungseinheit	4004894849550	Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,90
EPREL-Referenznummer	1529679	Energieeffizienzklasse enthalten Lichtquelle	Lichtquelle mit EEEK: F
Hersteller	Müller-Licht	Gewichteter Verbrauch	70 kWh/1000h
Produktverpackung		Lebensdauer Nominalwert	25000 h
Type	Colorbox	Lebensdauerfaktor	90,00
Barcode1	4004894849550	Leistungsaufnahme Nominalwert	70 W
Inhalt (Produkte)	1	Nom. Stromstärke	730 mA
Stück	1	Spannung Nominalwert	87 V
Abmessungen	L=1533 B=80 H=56 mm	Stromart	AC
Gewicht	257,00 g	Frequenz Nominalwert	50 Hz
Gebindeverpackung		Verschiebungsfaktor ( $\cos \phi$ )	0,62
Type	Innerbox		
Barcode1	4004894851645		
Stück	2		
Abmessungen	L=1548 B=171 H=62 mm		
Gewicht	3955,00 g		
Transportverpackung			
Type	Transportkarton		
Barcode1	4004894851652		
Stück	12		
Abmessungen	L=1560 B=3550 H=2150 mm		
Gewicht	1050,00 g		
Leuchtdaten			
Enthält verbaute LED	ja		
IP-Schutzzart	20		
Schutzklasse	I		