MÜLLER LICHT

Artikelnummer: **20300523**

LED-Wand- und Deckenleuchten Basic 2/150 white

Artikelnummer:	20300523
Lichtfarbe:	**neutralwhite 4000 K**
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	**180 °**
Spannung/Stromart:	**220-240 V AC 50 Hz**
Leistungsaufnahme:	**70 W**
Energieverbrauch:	**70 kWh/1000h**
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	**nein**
Lebensdauer:	**25000 h**
Abmessungen:	**1500x75x50 mm**
Sockel:	
Barcode:	**4004894849550**
Charge:	*PO5751800942*

Egal ob im Keller, in der Werkstatt oder im Außenbereich: Die energiesparende, 2-flammige LED-Wand- und Deckenleuchte Basic 2 von MÜLLER-LICHT sorgt dank des besonders großen Abstrahlwinkels für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Die Leuchte ist aufgrund der voneinander trennbaren Gehäuseteile und dem integrierten Kabelkanal besonders einfach zu montieren. Die Leuchte hat eine Länge von 150 cm.

- Erleben Sie optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort mit der energiesparenden LED-Wand- und Deckenleuchte Basic 2 von MÜLLER-LICHT, die mit einem besonders großen Abstrahlwinkel begeistert
- Einfache Montage der 2-flammigen LED-Wand- und Deckenleuchte dank voneinander trennbarer Gehäuseteile und integriertem Kabelkanal – ob Keller, Werkstatt oder Abstellraum, die Leuchte passt überall
- Genießen Sie neutralweißes Licht (4000 K) für eine optimale Arbeitsbeleuchtung und lassen Sie sich von der hochwertigen Verarbeitung und dem schlichten Design des weißen Kunststoffgehäuses begeistern
- Verleihen Sie Ihrem Zuhause oder Arbeitsbereich mit der LED-Leuchte einen funktionalen Touch – das geschützte EU-Design lässt sich nahtlos in jeden Raum integrieren
- Sparen Sie Energie und Kosten dank des sehr geringen Energieverbrauchs der LED-Leuchte, ohne dabei Kompromisse bei der Helligkeit einzugehen

DATENBLATT

Artikel	
Artikelvariante	20300523
Barcode Verpackungseinheit	4004894849550
Hersteller	Müller-Licht
Produktverpackung	
Type	Colorbox
Barcode1	4004894849550
Inhalt (Produkte)	1
Stück	1
Abmessungen	L=1531 B=80 H=55 mm
Gewicht	201,00 g
Gebindeverpackung	
Type	Innerbox
Barcode1	4004894851645
Stück	2
Abmessungen	L=1541 B=170 H=61 mm
Transportverpackung	
Type	Transportkarton
Barcode1	4004894851652
Stück	12
Abmessungen	L=1560 B=357 H=195 mm
Gewicht	1100,00 g

Elektrische Daten	
Dimmbar mit externem Dimmer	nein
Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,90
Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle	Lichtquelle mit EEK: F
Gewichteter Verbrauch	70 kWh/1000h
Lebensdauer Nominalwert	25000 h
Leistungsaufnahme Nominalwert	70 W
Nom. Stromstärke	320 mA
Spannung Nominalwert	220-240 V
Stromart	AC
Frequenz Nominalwert	50 Hz
Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,62

Lichttechnische Daten	
Farbkonsistenz initial	< 6
Farbwertanteil X	0,380
Farbwertanteil Y	0,380
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeeigenschaft R9	≥15
Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80
Abstrahl-/Halbwertswinkel	180 °
Lichtausbeute Nominalwert	87 lm/W
Lichtfarbe	neutralwhite
Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	6100 lm
Spitzenlichtstärke	1180 cd
Spektrumbild	

Leuchtendaten	
Enthält verbaute LED	ja
IP-Schutzart	20
Memoryfunktion	nein
Schutzklasse	I

Produktmaße + Gewicht	
Länge/Tiefe	1500 mm
Breite	75 mm
Höhe	50 mm
Gewicht	1700,00 g
Produktdaten	
Minimale Umgebungstemperatur	-10 °C
Maximale Umgebungstemperatur	45 °C
Nicht in Reflektoren betreiben	nein
Inverkehrbringer	Müller-Licht
Marke	Müller-Licht
CE Kennzeichnung	ja
Garantieprodukt	5 Jahre Garantiebedingungen
Lieferumfang	Basic 2/150 white, Bedienungsanleitung, Montagematerial