

LED-Wand- und Deckenleuchten Basic 2/150 white




Artikelnummer: **20300523**

Artikelnummer:	20300523
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	180 °
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	70 W
Energieverbrauch:	70 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	1500x75x50 mm
Sockel:	
Barcode:	4004894849550
Charge:	PO5752300473

Egal ob im Keller, in der Werkstatt oder im Außenbereich: Die energiesparende, 2-flammige LED-Wand- und Deckenleuchte Basic 2 von MÜLLER-LICHT sorgt dank des besonders großen Abstrahlwinkels für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Die Leuchte ist aufgrund der voneinander trennbaren Gehäuseteile und dem integrierten Kabelkanal besonders einfach zu montieren. Die Leuchte hat eine Länge von 150 cm.

- Erleben Sie optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort mit der energiesparenden LED-Wand- und Deckenleuchte Basic 2 von MÜLLER-LICHT, die mit einem besonders großen Abstrahlwinkel begeistert
- Einfache Montage der 2-flammigen LED-Wand- und Deckenleuchte dank voneinander trennbarer Gehäuseteile und integriertem Kabelkanal – ob Keller, Werkstatt oder Abstellraum, die Leuchte passt überall
- Genießen Sie neutralweißes Licht (4000 K) für eine optimale Arbeitsbeleuchtung und lassen Sie sich von der hochwertigen Verarbeitung und dem schlichten Design des weißen Kunststoffgehäuses begeistern
- Verleihen Sie Ihrem Zuhause oder Arbeitsbereich mit der LED-Leuchte einen funktionalen Touch – das geschützte EU-Design lässt sich nahtlos in jeden Raum integrieren
- Sparen Sie Energie und Kosten dank des sehr geringen Energieverbrauchs der LED-Leuchte, ohne dabei Kompromisse bei der Helligkeit einzugehen

DATENBLATT

Artikel		Elektrische Daten		Lichttechnische Daten		Produktmaße + Gewicht	
Artikelvariante	20300523	Dimmbar mit externem Dimmer	nein	Farbkonsistenz initial	< 6	Länge/Tiefe	1500 mm
Barcode	4004894849550			Farbwertanteil X	0,380	Breite	75 mm
Verpackungseinheit		Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,90	Farbwertanteil Y	0,380	Höhe	50 mm
Hersteller	Müller-Licht	Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle	Lichtquelle mit EEK: F	Farbtemperatur	4000 K	Gewicht	1700,00 g
Produktverpackung		Gewichteter Verbrauch	70 kWh/1000h	Farbwiedergabeeigenschaft R9	≥15	Produktdaten	
Type	Colorbox	Lebensdauer Nominalwert	25000 h	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80	Minimale Umgebungstemperatur	-10 °C
Barcode1	4004894849550	Leistungsaufnahme Nominalwert	70 W	Abstrahl-/Halbwertswinkel	180 °	Maximale Umgebungstemperatur	45 °C
Inhalt (Produkte)	1	Nom. Stromstärke	320 mA	Lichtausbeute Nominalwert	87 lm/W	Nicht in Reflektoren betreiben	nein
Stück	1	Spannung Nominalwert	220-240 V	Lichtfarbe	neutralwhite	Inverkehrbringer	Müller-Licht
Abmessungen	L=1531 B=80 H=55 mm	Stromart	AC	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	6100 lm	Marke	Müller-Licht
Gewicht	201,00 g	Frequenz Nominalwert	50 Hz	Spitzenlichtstärke	1180 cd	CE Kennzeichnung	ja
Gebindeverpackung		Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,62	Spektrumbild		Garantieprodukt	5 Jahre Garantiebedingungen
Type	Innerbox			Leuchtendaten		Lieferumfang	Basic 2/150 white, Bedienungsanleitung, Montagematerial
Barcode1	4004894851645			Enthält verbaute LED	ja		
Stück	2			IP-Schutzart	20		
Abmessungen	L=1541 B=170 H=61 mm			Memoryfunktion	nein		
Transportverpackung				Schutzklasse	I		
Type	Transportkarton						
Barcode1	4004894851652						
Stück	12						
Abmessungen	L=1560 B=357 H=195 mm						
Gewicht	1100,00 g						