

LED-Wand- und Deckenleuchten Prisma 60




Artikelnummer: **20300524**

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer: | 20300524 |
| Lichtfarbe: | neutralwhite 4000 K |
| Lichtstrom: | |
| Abstrahl-/Halbwertswinkel | 150 ° |
| Spannung/Stromart: | 220-240 V AC 50 Hz |
| Leistungsaufnahme: | 9 W |
| Energieverbrauch: | 9 kWh/1000h |
| Energieeffizienzklasse: | |
| Dimmbar mit externem Dimmer: | nein |
| Lebensdauer: | 25000 h |
| Abmessungen: | 627x164x59 mm |
| Sockel: | G13 |
| Barcode: | 4004894849925 |
| Charge: | PO5752000883 |

Egal ob im Homeoffice oder im Nebenraum: Die energiesparende LED-Wand- und Deckenleuchte Prisma 60 fügt sich perfekt in jeden Raum ein, sorgt für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Die Leuchte ist besonders montagefreundlich und hat eine Länge von 60 cm.

- LED-Wand- und Deckenleuchte inklusive 2 auswechselbarer LED-Röhren
- Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K)
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Hochwertiges, weißes Gehäuse aus Kunststoff und Aluminium, schlichtes Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt

DATENBLATT

| Artikel | Elektrische Daten | Lichttechnische Daten | Produktmaße + Gewicht |
|---|---|--|---|
| Artikelvariante: 20300524 | Dimmbar mit externem Dimmer: nein | Farbkonsistenz initial: < 6 | Länge/Tiefe: 627 mm |
| Barcode Verpackungseinheit: 4004894849925 | Elektrischer Leistungsfaktor: > 0,27 | Farbwertanteil X: 0,374 | Breite: 164 mm |
| Hersteller: Müller-Licht | Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle: Lichtquelle mit EEK: F | Farbwertanteil Y: 0,374 | Höhe: 59 mm |
| Produktverpackung | Gewichteter Verbrauch: 9 kWh/1000h | Farbtemperatur: 4000 K | Gewicht: 1110,00 g |
| Type: Colorbox | Lebensdauer Nominalwert: 25000 h | Farbwiedergabeeigenschaft Ra: ≥ 80 | Produktdaten |
| Barcode1: 4004894849925 | Leistungsaufnahme Nominalwert: 9 W | Abstrahl-/Halbwertswinkel: 150 ° | Minimale Umgebungstemperatur: -20 °C |
| Inhalt (Produkte): 1 | Nom. Stromstärke: 80 mA | Lichtausbeute Nominalwert: 94 lm/W | Maximale Umgebungstemperatur: 40 °C |
| Stück: 1 | Spannung Nominalwert: 220-240 V | Lichtfarbe: neutralwhite | Modell (Technisch): LED-Unterbauleuchte |
| Abmessungen: L=680 B=170 H=58 mm | Stromart: AC | Lichtstrom enthaltene Lichtquelle: 850 lm | Nicht in Reflektoren betreiben: nein |
| Gewicht: 209,00 g | Frequenz Nominalwert: 50 Hz | Spektrumbild:  | Socket: G13 |
| Gebindeverpackung | Verschiebungsfaktor (cos ϕ): 0,96 | Leuchtdaten | Inverkehrbringer: Müller-Licht |
| Type: Innerbox | | Enthält verbaute LED: nein | Marke: Müller-Licht |
| Barcode1: 4004894851676 | | IP-Schutzart: 40 | CE Kennzeichnung: ja |
| Stück: 2 | | Memoryfunktion: nein | Garantieprodukt: 5 Jahre Garantiebedingungen |
| Abmessungen: L=698 B=178 H=125 mm | | Schutzklasse: I | Lieferumfang: Prisma 60, Bedienungsanleitung, Montagematerial |
| Transportverpackung | | | |
| Type: Transportkarton | | | |
| Barcode1: 4004894851683 | | | |
| Stück: 8 | | | |
| Abmessungen: L=706 B=272 H=364 mm | | | |
| Gewicht: 610,00 g | | | |