

LED-Wand- und Deckenleuchten Ipsum



Artikelnummer: **20300535**

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer: | 20300535 |
| Lichtfarbe: | neutralwhite 4000 K |
| Lichtstrom: | 950 lm |
| Abstrahl-/Halbwertswinkel | 120 ° |
| Spannung/Stromart: | 220-240 V AC 50 Hz |
| Leistungsaufnahme: | 8 W |
| Energieverbrauch: | 8 kWh/1000h |
| Energieeffizienzklasse: | |
| Dimmbar mit externem Dimmer: | nein |
| Lebensdauer: | 25000 h |
| Abmessungen: | 210x105x42 mm |
| Sockel: | |
| Barcode: | 4004894851164 |
| Charge: | PO5752400511 |

Setzen Sie auf zuverlässige Beleuchtung für Außenbereiche und Feuchträume - mit der LED-Wand- und Deckenleuchte Ipsum von MÜLLER-LICHT treffen Sie eine funktionale Wahl für klare Sicht rund ums Haus und in anspruchsvollen Innenbereichen. Ob an der Fassade, im Carport, am Gartenhaus, im Keller oder in der Werkstatt - Ipsum sorgt für eine gleichmäßige, helle Ausleuchtung, genau dort, wo Sie sie benötigen. Dank Schutzart IP54 ist die Wand- und Deckenleuchte zuverlässig gegen Staub und Spritzwasser geschützt und somit ideal für den Einsatz unter anspruchsvollen Bedingungen geeignet. Das ovale Gehäuse in modernem Mattweiß vereint Widerstandsfähigkeit mit moderner Ästhetik und sorgt für eine langlebige, stilvolle Beleuchtung in jeder Umgebung. Die neutralweiße Farbtemperatur von 4000 Kelvin liefert dabei ein angenehm helles Licht, das Sicherheit schafft und die Orientierung erleichtert. Ausgestattet mit moderner LED-Technologie punktet die Leuchte durch hohe Energieeffizienz, eine lange Lebensdauer und geringen Stromverbrauch. Ipsum lässt sich flexibel an Wand oder Decke montieren und ist die ideale Wahl für alle, die eine wetterfeste und vielseitig einsetzbare Lichtquelle suchen.

- Ovale LED-Wand- und Deckenleuchte, 21x10,5 cm, ideal für Feuchträume und Außenbereiche wie Keller, Werkstatt, Gartenhaus, Eingangsbereich, Carport
- Wasser- und staubgeschützt (IP54), ideal im Freien
- Farbtemperatur von 4000 K für neutralweiße Ausleuchtung
- Modernes Design in mattem Weiß
- Energieeffiziente und langlebige LED-Technologie für nachhaltige Nutzung
- 5 Jahre Herstellergarantie

DATENBLATT

| Artikel | Elektrische Daten | Lichttechnische Daten | Produktmaße + Gewicht |
|---------------------|----------------------|---|--|
| Artikelvariante | 20300535E | Farbkonsistenz initial < 6 | Länge/Tiefe 210 mm |
| Barcode | 4004894851164 | Farbwertanteil X 0,374 | Breite 105 mm |
| Verpackungseinheit | | Farbwertanteil Y 0,374 | Höhe 42 mm |
| Hersteller | Müller-Licht | Farbtemperatur 4000 K | Gewicht 188,00 g |
| Produktverpackung | | | Produktdaten |
| Type | Colorbox | Farbwiedergabeigenschaft R9 ≥14 | Minimale Umgebungstemperatur -10 °C |
| Barcode1 | 4004894851164 | Farbwiedergabeigenschaft Ra ≥80 | Maximale Umgebungstemperatur 45 °C |
| Inhalt (Produkte) | 1 | Abstrahl-/Halbwertswinkel 120 ° | Modell (Technisch) LED-Wand- und Deckenleuchte |
| Stück | 1 | Lichtausbeute Nominalwert 119 lm/W | Nicht in Reflektoren betreiben nein |
| Abmessungen | L=110 B=50 H=25 mm | Lichtfarbe neutralwhite | Inverkehrbringer Müller-Licht |
| Gewicht | 250,00 g | Lichtstrom Nominalwert 950 lm | |
| Gebindeverpackung | | Lichtstromäquivalenz zu Inkandescenz 69 W | |
| Type | Innerbox | Stroboskopeffekt 0,9 | |
| Barcode1 | 4004894858804 | Spektrumbild | |
| Stück | 2 | | |
| Abmessungen | L=264 B=121 H=110 mm | | |
| Gewicht | 564,00 g | Leuchtdaten | |
| Transportverpackung | | IP-Schutzzart 54 | |
| Type | Transportkarton | Schutzklasse II | |
| Barcode1 | 4004894851447 | | |
| Stück | 12 | | |
| Abmessungen | L=536 B=355 H=133 mm | | |
| Gewicht | 534,96 g | | |