

## LED-Wand- und Deckenleuchten Ipsum




Artikelnummer: **20300535**

Artikelnummer:	20300535
Lichtfarbe:	<b>neutralwhite 4000 K</b>
Lichtstrom:	<b>950 lm</b>
Abstrahl-/Halbwertswinkel	<b>120 °</b>
Spannung/Stromart:	<b>220-240 V AC 50 Hz</b>
Leistungsaufnahme:	<b>8 W</b>
Energieverbrauch:	<b>8 kWh/1000h</b>
Energieeffizienzklasse:	<b>A</b>
Dimmbar mit externem Dimmer:	<b>nein</b>
Lebensdauer:	<b>25000 h</b>
Abmessungen:	<b>210x105x42 mm</b>
Socket:	
Barcode:	<b>4004894851164</b>
Charge:	<b>PO5752400511</b>

Egal ob im Keller, in der Werkstatt oder im Außenbereich: Die montagefreundliche LED-Wand- und Deckenleuchte Ipsum eignet sich dank IP54 perfekt für Feuchträume aller Art.

- LED-Feuchtraumleuchte, dank IP54 staubdicht und zuverlässig gegen Sprühwasser geschützt
- Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K)
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Weißes Gehäuse aus robustem Kunststoff, dekoratives Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt

### DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante: 20300535E	Dimmbar mit externem Dimmer: nein	Farbkonsistenz initial: < 6	Länge/Tiefe: 210 mm
Barcode Verpackungseinheit: 4004894851164	Elektrischer Leistungsfaktor: > 0,50	Farbwertanteil X: 0,374	Breite: 105 mm
Hersteller: Müller-Licht	Energieeffizienzklasse (Skala A bis G): E	Farbwertanteil Y: 0,374	Höhe: 42 mm
<b>Produktverpackung</b>	Gewichteter Verbrauch: 8 kWh/1000h	Farbtemperatur: 4000 K	Gewicht: 200,00 g
Type: Colorbox	Lebensdauer Nominalwert: 25000 h	Farbwiedergabeeigenschaft R9: ≥14	<b>Produktdaten</b>
Barcode1: 4004894851164	Leistungsaufnahme Nominalwert: 8 W	Farbwiedergabeeigenschaft Ra: ≥80	Minimale Umgebungstemperatur: -10 °C
Inhalt (Produkte): 1	Nom. Stromstärke: 66 mA	Abstrahl-/Halbwertswinkel: 120 °	Maximale Umgebungstemperatur: 45 °C
Stück: 1	Spannung Nominalwert: 220-240 V	Lichtausbeute Nominalwert: 119 lm/W	Modell (Technisch): LED-Wand- und Deckenleuchte
Abmessungen: L=110 B=50 H=25 mm	Stromart: AC	Lichtfarbe: neutralwhite	Nicht in Reflektoren betreiben: nein
Gewicht: 250,00 g	Frequenz Nominalwert: 50 Hz	Lichtstrom Nominalwert: 950 lm	Inverkehrbringer: Müller-Licht
<b>Gebindeverpackung</b>	Verschiebungsfaktor (cos φ): 0,88	Lichtstromäquivalenz zu Inkandeszenz: 69 W	
Type: Innerbox		Stroboskopeffekt: 0,9	
Barcode1: 4004894858804		Spektrumbild	
Stück: 2			
Abmessungen: L=264 B=121 H=110 mm		<b>Leuchtendaten</b>	
Gewicht: 564,00 g		IP-Schutzart: 54	
<b>Transportverpackung</b>		Schutzklasse: II	
Type: Transportkarton			
Barcode1: 4004894851447			
Stück: 12			
Abmessungen: L=536 B=355 H=133 mm			
Gewicht: 3798,00 g			