Artikelnummer: **20300535**

LED-Wand- und Deckenleuchten Ipsum

Artikelnummer:	20300535
Lichtfarbe:	**neutralwhite 4000 K**
Lichtstrom:	**950 lm**
Abstrahl-/Halbwertswinkel	**120 °**
Spannung/Stromart:	**220-240 V AC 50 Hz**
Leistungsaufnahme:	**8 W**
Energieverbrauch:	**8 kWh/1000h**
Energieeffizienzklasse:	A E G
Dimmbar mit externem Dimmer:	**nein**
Lebensdauer:	**25000 h**
Abmessungen:	**210x105x42 mm**
Sockel:	
Barcode:	**4004894851164**
Charge:	*PO5752400511*

Setzen Sie auf zuverlässige Beleuchtung für Außenbereiche und Feuchträume – mit der LED-Wand- und Deckenleuchte Ipsum von MÜLLER-LICHT treffen Sie eine funktionale Wahl für klare Sicht rund ums Haus und in anspruchsvollen Innenbereichen. Ob an der Fassade, im Carport, am Gartenhaus, im Keller oder in der Werkstatt – Ipsum sorgt für eine gleichmäßige, helle Ausleuchtung, genau dort, wo Sie sie benötigen. Dank Schutzart IP54 ist die Wand- und Deckenleuchte zuverlässig gegen Staub und Spritzwasser geschützt und somit ideal für den Einsatz unter anspruchsvollen Bedingungen geeignet. Das ovale Gehäuse in modernem Mattweiß vereint Widerstandsfähigkeit mit moderner Ästhetik und sorgt für eine langlebige, stilvolle Beleuchtung in jeder Umgebung. Die neutralweiße Farbtemperatur von 4000 Kelvin liefert dabei ein angenehm helles Licht, das Sicherheit schafft und die Orientierung erleichtert. Ausgestattet mit moderner LED-Technologie punktet die Leuchte durch hohe Energieeffizienz, eine lange Lebensdauer und geringen Stromverbrauch. Ipsum lässt sich flexibel an Wand oder Decke montieren und ist die ideale Wahl für alle, die eine wetterfeste und vielseitig einsetzbare Lichtquelle suchen.

- Ovale LED-Wand- und Deckenleuchte, 21x10,5 cm, ideal für Feuchträume und Außenbereiche wie Keller, Werkstatt, Gartenhaus, Eingangsbereich, Carport
- Wasser- und staubgeschützt (IP54), ideal im Freien
- Farbtemperatur von 4000 K für neutralweiße Ausleuchtung
- Modernes Design in mattem Weiß
- Energieeffiziente und langlebige LED-Technologie für nachhaltige Nutzung
- 5 Jahre Herstellergarantie

DATENBLATT

Artikel	
Artikelvariante	20300535E
Barcode Verpackungseinheit	4004894851164
Hersteller	Müller-Licht
Produktverpackung	
Type	Colorbox
Barcode1	4004894851164
Inhalt (Produkte)	1
Stück	1
Abmessungen	L=110 B=50 H=25 mm
Gewicht	250,00 g
Gebindeverpackung	
Type	Innerbox
Barcode1	4004894858804
Stück	2
Abmessungen	L=264 B=121 H=110 mm
Gewicht	564,00 g
Transportverpackung	
Type	Transportkarton
Barcode1	4004894851447
Stück	12
Abmessungen	L=536 B=355 H=133 mm
Gewicht	534,96 g

Elektrische Daten	
Dimmbar mit externem Dimmer	nein
Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,50
Energieeffizienzklasse	(Skala A bis G): E
Gewichteter Verbrauch	8 kWh/1000h
Lebensdauer Nominalwert	25000 h
Leistungsaufnahme Nominalwert	8 W
Nom. Stromstärke	66 mA
Spannung Nominalwert	220-240 V
Stromart	AC
Frequenz Nominalwert	50 Hz
Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,88

Lichttechnische Daten	
Farbkonsistenz initial	< 6
Farbwertanteil X	0,374
Farbwertanteil Y	0,374
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeeigenschaft R9	≥14
Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80
Abstrahl-/Halbwertswinkel	120 °
Lichtausbeute Nominalwert	119 lm/W
Lichtfarbe	neutralwhite
Lichtstrom Nominalwert	950 lm
Lichtstromäquivalenz zu Inkandeszenz	69 W
Stroboskopeffekt	0,9
Spektrumbild	
Leuchtendaten	
IP-Schutzart	54
Schutzklasse	II

Produktmaße + Gewicht	
Länge/Tiefe	210 mm
Breite	105 mm
Höhe	42 mm
Gewicht	188,00 g
Produktdaten	
Minimale Umgebungstemperatur	-10 °C
Maximale Umgebungstemperatur	45 °C
Modell (Technisch)	LED-Wand- und Deckenleuchte
Nicht in Reflektoren betreiben	nein
Inverkehrbringer	Müller-Licht