MÜLLER LICHT

Artikelnummer: **20300536**

LED-Wand- und Deckenleuchten Ipsum Sensor

Artikelnummer:	20300536
Lichtfarbe:	**neutralwhite 4000 K**
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	**120 °**
Spannung/Stromart:	**220-240 V AC 50 Hz**
Leistungsaufnahme:	**8 W**
Energieverbrauch:	**8 kWh/1000h**
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	**nein**
Lebensdauer:	**15000 h**
Abmessungen:	**210x105x51 mm**
Sockel:	
Barcode:	**4004894851171**
Charge:	*PO5752300018*

Setzen Sie auf zuverlässige Beleuchtung für Außenbereiche und Feuchträume – mit der LED-Wand- und Deckenleuchte Ipsum von MÜLLER-LICHT treffen Sie eine funktionale Wahl für klare Sicht rund ums Haus und in anspruchsvollen Innenbereichen. Ob an der Fassade, im Carport, am Gartenhaus, im Keller oder in der Werkstatt – Ipsum sorgt für eine gleichmäßige, helle Ausleuchtung, genau dort, wo Sie sie benötigen. Dank Schutzart IP54 ist die Wand- und Deckenleuchte zuverlässig gegen Staub und Spritzwasser geschützt und somit ideal für den Einsatz unter anspruchsvollen Bedingungen geeignet. Das ovale Gehäuse in modernem Mattweiß vereint Widerstandsfähigkeit mit moderner Ästhetik und sorgt für eine langlebige, stilvolle Beleuchtung in jeder Umgebung. Die neutralweiße Farbtemperatur von 4000 Kelvin liefert dabei ein angenehm helles Licht, das Sicherheit schafft und die Orientierung erleichtert. Besonderes Plus ist der integrierte Bewegungs- und Dämmerungssensor. Sobald es dunkel wird und eine Bewegung erkannt wird, schaltet sich das Licht automatisch ein – nach 30 Sekunden ohne weitere Bewegung geht es wieder aus. Dadurch sparen Sie Energie und genießen gleichzeitig höchsten Komfort, da das Licht immer dann leuchtet, wenn Sie es benötigen. Ausgestattet mit moderner LED-Technologie punktet die Leuchte durch hohe Energieeffizienz, eine lange Lebensdauer und geringen Stromverbrauch. Ipsum lässt sich flexibel an Wand oder Decke montieren und ist die ideale Wahl für alle, die eine wetterfeste, funktionale und vielseitig einsetzbare Lichtquelle suchen.

- Ovale LED-Wand- und Deckenleuchte mit Sensor, 21x10,5 cm, ideal für Feuchträume und Außenbereiche wie Keller, Werkstatt, Gartenhaus, Eingangsbereich, Carport
- Wasser- und staubgeschützt (IP54), ideal im Freien
- Farbtemperatur von 4000 K für neutralweiße Ausleuchtung
- Bewegungs- und Dämmerungssensor aktiviert bei Dunkelheit und Bewegung automatisch das Licht (≤15 Lux, 4-7 m Reichweite, 30 Sek. Dauer)
- Modernes Design in mattem Weiß
- Energieeffiziente und langlebige LED-Technologie für nachhaltige Nutzung

DATENBLATT

Artikel	
Artikelvariante	20300536D
Barcode Verpackungseinheit	4004894851171
Hersteller	Müller-Licht
Produktverpackung	
Type	Colorbox
Barcode1	4004894851171
Inhalt (Produkte)	1
Stück	1
Abmessungen	L=111 B=58 H=252 mm
Gewicht	55,00 g
Gebindeverpackung	
Type	Innerbox
Barcode1	4004894851812
Stück	2
Abmessungen	L=263 B=122 H=126 mm
Transportverpackung	
Type	Transportkarton
Barcode1	4004894851829
Stück	12
Abmessungen	L=540 B=396 H=137 mm
Gewicht	507,00 g

Elektrische Daten	
Dimmbar mit externem Dimmer	nein
Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,53
Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle	Lichtquelle mit EEK: E
Gewichteter Verbrauch	8 kWh/1000h
Lebensdauer Nominalwert	15000 h
Leistungsaufnahme Nominalwert	8 W
Nom. Stromstärke	66 mA
Spannung Nominalwert	220-240 V
Stromart	AC
Frequenz Nominalwert	50 Hz
Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,86
Sensordaten	
Aktivitätsdauer	10s/30s/3min/5min
Entfernung	4-7m

Lichttechnische Daten	
Farbkonsistenz initial	< 6
Farbwertanteil X	0,374
Farbwertanteil Y	0,374
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80
Abstrahl-/Halbwertswinkel	120 °
Lichtausbeute Nominalwert	119 lm/W
Lichtfarbe	neutralwhite
Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	950 lm
Stroboskopeffekt	0,9
Spektrumbild	
Leuchtendaten	
IP-Schutzart	54
Schutzklasse	II

Produktmaße + Gewicht	
Länge/Tiefe	210 mm
Breite	105 mm
Höhe	51 mm
Gewicht	230,00 g
Produktdaten	
Frostung	Chemisch
Minimale Umgebungstemperatur	-10 °C
Maximale Umgebungstemperatur	45 °C
Nicht in Reflektoren betreiben	nein
Inverkehrbringer	Müller-Licht
Marke	Müller-Licht
Garantieprodukt	5 Jahre Garantiebedingungen