



Artikelnummer: **20300536**


## LED-Wand- und Deckenleuchten Ipsum Sensor

Artikelnummer:	20300536
Lichtfarbe:	<b>neutralwhite 4000 K</b>
Lichtstrom:	<b>950 lm</b>
Abstrahl-/Halbwertswinkel	<b>120 °</b>
Spannung/Stromart:	<b>220-240 V AC 50 Hz</b>
Leistungsaufnahme:	<b>8 W</b>
Energieverbrauch:	<b>8 kWh/1000h</b>
Energieeffizienzklasse:	Lichtquelle mit EEK: E
Dimmbar mit externem Dimmer:	<b>nein</b>
Lebensdauer:	<b>15000 h</b>
Abmessungen:	<b>210x105x51 mm</b>
Sockel:	
Barcode:	<b>4004894851171</b>
Charge:	<b>PO5752300018</b>

Setzen Sie auf zuverlässige Beleuchtung für Außenbereiche und Feuchträume – mit der LED-Wand- und Deckenleuchte Ipsum von MÜLLER-LICHT treffen Sie eine funktionale Wahl für klare Sicht rund ums Haus und in anspruchsvollen Innenbereichen. Ob an der Fassade, im Carport, am Gartenhaus, im Keller oder in der Werkstatt – Ipsum sorgt für eine gleichmäßige, helle Ausleuchtung, genau dort, wo Sie sie benötigen. Dank Schutzart IP54 ist die Wand- und Deckenleuchte zuverlässig gegen Staub und Spritzwasser geschützt und somit ideal für den Einsatz unter anspruchsvollen Bedingungen geeignet. Das ovale Gehäuse in modernem Mattweiß vereint Widerstandsfähigkeit mit moderner Ästhetik und sorgt für eine langlebige, stilvolle Beleuchtung in jeder Umgebung. Die neutralweiße Farbtemperatur von 4000 Kelvin liefert dabei ein angenehm helles Licht, das Sicherheit schafft und die Orientierung erleichtert. Besonderes Plus ist der integrierte Bewegungs- und Dämmerungssensor. Sobald es dunkel wird und eine Bewegung erkannt wird, schaltet sich das Licht automatisch ein – nach 30 Sekunden ohne weitere Bewegung geht es wieder aus. Dadurch sparen Sie Energie und genießen gleichzeitig höchsten Komfort, da das Licht immer dann leuchtet, wenn Sie es benötigen. Ausgestattet mit moderner LED-Technologie punktet die Leuchte durch hohe Energieeffizienz, eine lange Lebensdauer und geringen Stromverbrauch. Ipsum lässt sich flexibel an Wand oder Decke montieren und ist die ideale Wahl für alle, die eine wetterfeste, funktionale und vielseitig einsetzbare Lichtquelle suchen.

- Ovale LED-Wand- und Deckenleuchte mit Sensor, 21x10,5 cm, ideal für Feuchträume und Außenbereiche wie Keller, Werkstatt, Gartenhaus, Eingangsbereich, Carport
- Wasser- und staubgeschützt (IP54), ideal im Freien
- Farbtemperatur von 4000 K für neutralweiße Ausleuchtung
- Bewegungs- und Dämmerungssensor aktiviert bei Dunkelheit und Bewegung automatisch das Licht (≤15 Lux, 4-7 m Reichweite, 30 Sek. Dauer)
- Modernes Design in mattem Weiß
- Energieeffiziente und langlebige LED-Technologie für nachhaltige Nutzung

## DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante: 20300536D	Dimmbar mit externem Dimmer: nein	Farbkonsistenz initial: < 6	Länge/Tiefe: 210 mm
Barcode: 4004894851171	Elektrischer Leistungsfaktor: > 0,53	Farbwertanteil X: 0,374	Breite: 105 mm
Hersteller: Müller-Licht	Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle: Lichtquelle mit EEK: E	Farbwertanteil Y: 0,374	Höhe: 51 mm
<b>Produktverpackung</b>	Gewichteter Verbrauch: 8 kWh/1000h	Farbtemperatur: 4000 K	Gewicht: 230,00 g
Type: Colorbox	Lebensdauer Nominalwert: 15000 h	Farbwiedergabeigenschaft Ra: ≥80	<b>Produktarten</b>
Barcode1: 4004894851171	Leistungsaufnahme Nominalwert: 8 W	Abstrahl-/Halbwertswinkel: 120 °	Frostung: Chemisch
Inhalt (Produkte): 1	Nom. Stromstärke: 66 mA	Lichtausbeute Nominalwert: 119 lm/W	Minimale Umgebungstemperatur: -10 °C
Stück: 1	Spannung Nominalwert: 220-240 V	Lichtfarbe: neutralwhite	Maximale Umgebungstemperatur: 45 °C
Abmessungen: L=111 B=58 H=252 mm	Stromart: AC	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle: 950 lm	Nicht in Reflektoren betreiben: nein
Gewicht: 55,00 g	Frequenz Nominalwert: 50 Hz	Stroboskopeffekt: 0,9	Inverkehrbringer: Müller-Licht
<b>Gebindeverpackung</b>	Verschiebungsfaktor (cos φ): 0,86	Spektrumbild: 	Marke: Müller-Licht
Type: Innerbox	<b>Sensordaten</b>	<b>Leuchtendaten</b>	Garantieprodukt: 5 Jahre <a href="#">Garantiebedingungen</a>
Barcode1: 4004894851812	Aktivitätsdauer: 10s/30s/3min/5min	IP-Schutzart: 54	
Stück: 2	Entfernung: 4-7m	Schutzklasse: II	
Abmessungen: L=263 B=122 H=126 mm			
<b>Transportverpackung</b>			
Type: Transportkarton			
Barcode1: 4004894851829			
Stück: 12			
Abmessungen: L=540 B=396 H=137 mm			
Gewicht: 507,00 g			