



Artikelnummer: **20300537**

## LED-Wand- und Deckenleuchten Pictor

Artikelnummer:	20300537
Lichtfarbe:	<b>neutralwhite 4000 K</b>
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	<b>120 °</b>
Spannung/Stromart:	<b>220-240 V AC 50 Hz</b>
Leistungsaufnahme:	<b>8 W</b>
Energieverbrauch:	<b>8 kWh/1000h</b>
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	<b>nein</b>
Lebensdauer:	<b>25000 h</b>
Abmessungen:	<b>190x48 mm</b>
Socket:	
Barcode:	<b>4004894851188</b>
Charge:	<b>PO5752400259</b>

Egal ob im Keller, in der Werkstatt oder im Außenbereich: Die montagefreundliche LED-Wand- und Deckenleuchte Pictor eignet sich dank IP54 perfekt für Feuchträume aller Art.

- LED-Feuchtraumleuchte, dank IP54 staubdicht und zuverlässig gegen Sprühwasser geschützt
- Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K)
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Weißes Gehäuse aus robustem Kunststoff, dekoratives Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt

## DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktdaten
Artikelvariante	Dimmbar mit externem Dimmer	Farbkonsistenz initial	Länge/Tiefe
20300537E	nein	< 6	190 mm
Barcode	Elektrischer Leistungsfaktor	Farbwertanteil X	Breite
4004894851188	> 1,00	0,378	190 mm
Verpackungseinheit	Energieeffizienzklasse	Farbwertanteil Y	Höhe
4004894851188	Lichtquelle mit EEK: E	0,376	48 mm
Hersteller	enthaltene Lichtquelle	Farbtemperatur	Gewicht
Müller-Licht		4000 K	280,00 g
<b>Produktverpackung</b>	Gewichteter Verbrauch	Farbwiedergabeeigenschaft R9	<b>Produktdaten</b>
Type	8 kWh/1000h	≥14	Minimale Umgebungstemperatur
Colorbox	Lebensdauer Nominalwert	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	-10 °C
Barcode1	25000 h	≥80	Maximale Umgebungstemperatur
4004894851188	Leistungsaufnahme Nominalwert	Abstrahl-/Halbwertswinkel	45 °C
Inhalt (Produkte)	8 W	120 °	Modell (Technisch)
1	Nom. Stromstärke	Lichtausbeute Nominalwert	LED-Wand- und Deckenleuchte
Stück	66 mA	119 lm/W	Nicht in Reflektoren betreiben
1	Spannung Nominalwert	Lichtfarbe	nein
Abmessungen	220-240 V	neutralwhite	Inverkehrbringer
L=197 B=53 H=233 mm	Stromart	Spitzenlichtstärke	Müller-Licht
Gewicht	AC	208 cd	
352 g	Frequenz Nominalwert	Stroboskopeffekt	
<b>Gebindeverpackung</b>	50 Hz	0,9	
Type	Verschiebungsfaktor (cos φ)	Spektrumbild	
Innerbox	0,88		
Barcode1			
4004894858811			
Stück			
2			
Abmessungen			
L=241 B=206 H=121 mm			
Gewicht			
793 g			
<b>Transportverpackung</b>			
Type			
Transportkarton			
Barcode1			
4004894851836			
Stück			
12			
Abmessungen			
L=499 B=382 H=221 mm			
Gewicht			
5326 g			
	<b>Leuchtdaten</b>		
	Enthält verbaute LED	ja	
	IP-Schutzart	54	
	Schutzklasse	II	