

LED-Wannenleuchten Aquafix 60 white




Artikelnummer: **20300540**

Artikelnummer:	20300540
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	120 °
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	20 W
Energieverbrauch:	20 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	30000 h
Abmessungen:	600x60x70 mm
Sockel:	
Barcode:	4004894858897
Charge:	PO5752100515

Perfektes Licht für Carport, Keller und Werkstatt: Die energiesparende LED-Leuchte Aquafix 60 sorgt für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Besonderes Highlight: Dank ihrer revolutionierten Montagetechnik ist die Aquafix 60 schnell und einfach angebracht, auch von einer Person. Besonders vorteilhaft sind dabei die separate Anschlussbox, der mittig liegende Stromanschluss und der innenliegende Kabelkanal. Auch die Durchgangsverdrahtung ist mühelos möglich. Die Aquafix 60 kann zudem nahtlos als Lichtband montiert werden. Die Aquafix verfügt über die Schutzklasse IP65 und ist gegen äußere Einflüsse wie Feuchtigkeit, Staub und Schmutz geschützt. Die Leuchte hat eine Länge von 60 cm.

- LED-Feuchtraumwannenleuchte, dank Schutzart IP65 staubdicht und zuverlässiger Schutz gegen Strahlwasser, Einsatz auch in überdachten Außenbereichen, temperaturbeständig von -15°C bis 45 °C
- Revolutionierte, besonders einfache Montage dank separater Anschlussbox, mittig liegender Stromanschluss, für Durchgangsverdrahtung vorbereitet (Innen liegender Kabelkanal, 2-fach-Lüsterklemme, Sollbruchstelle, beiliegende Klemmen zur Kabelfixierung), als Lichtband nahtlos montierbar
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K)

DATENBLATT

Artikel		Elektrische Daten		Lichttechnische Daten		Produktmaße + Gewicht	
Artikelvariante	20300540C	Dimmbar mit externem Dimmer	nein	Farbkonsistenz initial	< 6	Länge/Tiefe	600 mm
Barcode	4004894858897	Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,50	Farbwertanteil X	0,374	Breite	60 mm
Verpackungseinheit		Energieeffizienzklasse	Lichtquelle mit EEK: F	Farbwertanteil Y	0,374	Höhe	70 mm
Hersteller	Müller-Licht	enthaltene Lichtquelle		Farbtemperatur	4000 K	Gewicht	640,00 g
Produktverpackung		Gewichteter Verbrauch	20 kWh/1000h	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80	Produktdaten	
Type	Colorbox	Lebensdauer Nominalwert	30000 h	Abstrahl-/Halbwertswinkel	120 °	Beleuchtungstechnologie	LED
Barcode1	4004894858897	Leistungsaufnahme Nominalwert	20 W	Lichtausbeute Nominalwert	92 lm/W	Nicht in Reflektoren betreiben	nein
Inhalt (Produkte)	1	Nom. Stromstärke	95 mA	Lichtfarbe	neutralwhite	Inverkehrbringer	Müller-Licht
Stück	1	Spannung Nominalwert	220-240 V	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	1850 lm	Marke	Müller-Licht
Abmessungen	L=80 B=61 H=700 mm	Stromart	AC	Stroboskopeffekt	0,9	Garantieprodukt	5 Jahre Garantiebedingungen
Gewicht	130,00 g	Frequenz Nominalwert	50 Hz	Spektrumbild			
Gebindeverpackung		Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,88	Leuchtendaten			
Type	Innerbox			IP-Schutzart	65		
Barcode1	4004894858903			Schutzklasse	II		
Stück	2						
Abmessungen	L=708 B=130 H=85 mm						
Transportverpackung							
Type	Transportkarton						
Barcode1	4004894858910						
Stück	12						
Abmessungen	L=725 B=287 H=288 mm						
Gewicht	720,00 g						