

## LED-Wannenleuchten Aquafix 60 white




Artikelnummer: **20300540**

Artikelnummer:	20300540
Lichtfarbe:	<b>neutralwhite 4000 K</b>
Lichtstrom:	<b>1850 lm</b>
Abstrahl-/Halbwertswinkel	<b>120 °</b>
Spannung/Stromart:	<b>220-240 V AC 50 Hz</b>
Leistungsaufnahme:	<b>20 W</b>
Energieverbrauch:	<b>20 kWh/1000h</b>
Energieeffizienzklasse:	Lichtquelle mit EEK: F
Dimmbar mit externem Dimmer:	<b>nein</b>
Lebensdauer:	<b>30000 h</b>
Abmessungen:	<b>600x60x70 mm</b>
Socket:	
Barcode:	<b>4004894858897</b>
Charge:	<b>PO5752100779</b>

Perfektes Licht für Carport, Keller und Werkstatt: Die energiesparende LED-Leuchte Aquafix 60 sorgt für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Besonderes Highlight: Dank ihrer revolutionierten Montagetechnik ist die Aquafix 60 schnell und einfach angebracht, auch von einer Person. Besonders vorteilhaft sind dabei die separate Anschlussbox, der mittig liegende Stromanschluss und der innenliegende Kabelkanal. Auch die Durchgangsverdrahtung ist mühelos möglich. Die Aquafix 60 kann zudem nahtlos als Lichtband montiert werden. Die Aquafix verfügt über die Schutzklasse IP65 und ist gegen äußere Einflüsse wie Feuchtigkeit, Staub und Schmutz geschützt. Die Leuchte hat eine Länge von 60 cm.

- LED-Feuchtraumwanneleuchte, dank Schutzart IP65 staubdicht und zuverlässiger Schutz gegen Strahlwasser, Einsatz auch in überdachten Außenbereichen, temperaturbeständig von -15°C bis 45 °C
- Revolutionierte, besonders einfache Montage dank separater Anschlussbox, mittig liegender Stromanschluss, für Durchgangsverdrahtung vorbereitet (Innen liegender Kabelkanal, 2-fach-Lüsterklemme, Sollbruchstelle, beiliegende Klemmen zur Kabelfixierung), als Lichtband nahtlos montierbar
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K)

### DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante: 20300540C	Dimmbar mit externem Dimmer: nein	Farbkonsistenz initial: < 6	Länge/Tiefe: 600 mm
Barcode: 4004894858897	Elektrischer Leistungsfaktor: > 0,50	Farbwertanteil X: 0,374	Breite: 60 mm
Hersteller: Müller-Licht	Energieeffizienzklasse: Lichtquelle mit EEK: F	Farbwertanteil Y: 0,374	Höhe: 70 mm
<b>Produktverpackung</b>	Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle: Lichtquelle mit EEK: F	Farbtemperatur: 4000 K	Gewicht: 640,00 g
Type: Colorbox	Gewichteter Verbrauch: 20 kWh/1000h	Farbwiedergabeeigenschaft Ra: ≥80	<b>Produktdaten</b>
Barcode1: 4004894858897	Lebensdauer Nominalwert: 30000 h	Abstrahl-/Halbwertswinkel: 120 °	Beleuchtungstechnologie: LED
Inhalt (Produkte): 1	Leistungsaufnahme Nominalwert: 20 W	Lichtausbeute Nominalwert: 92 lm/W	Nicht in Reflektoren betreiben: nein
Stück: 1	Nom. Stromstärke: 95 mA	Lichtfarbe: neutralwhite	Inverkehrbringer: Müller-Licht
Abmessungen: L=80 B=61 H=700 mm	Spannung Nominalwert: 220-240 V	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle: 1850 lm	Marke: Müller-Licht
Gewicht: 130,00 g	Stromart: AC	Stroboskopeffekt: 0,9	Garantieprodukt: 5 Jahre <a href="#">Garantiebedingungen</a>
<b>Gebindeverpackung</b>	Frequenz Nominalwert: 50 Hz	Spektrumbild	
Type: Innerbox	Verschiebungsfaktor (cos φ): 0,88		
Barcode1: 4004894858903		<b>Leuchtdaten</b>	
Stück: 2		IP-Schutzart: 65	
Abmessungen: L=708 B=130 H=85 mm		Schutzklasse: II	
<b>Transportverpackung</b>			
Type: Transportkarton			
Barcode1: 4004894858910			
Stück: 12			
Abmessungen: L=725 B=287 H=288 mm			
Gewicht: 720,00 g			