

LED-Wannenleuchten Aquafix 60 white




Artikelnummer: **20300540**

Artikelnummer:	20300540
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	120 °
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	20 W
Energieverbrauch:	20 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	30000 h
Abmessungen:	600x60x70 mm
Socket:	
Barcode:	4004894858897
Charge:	PO5752100779

Perfektes Licht für Carport, Keller und Werkstatt: Die energiesparende LED-Leuchte Aquafix 60 sorgt für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Besonderes Highlight: Dank ihrer revolutionierten Montagetechnik ist die Aquafix 60 schnell und einfach angebracht, auch von einer Person. Besonders vorteilhaft sind dabei die separate Anschlussbox, der mittig liegende Stromanschluss und der innenliegende Kabelkanal. Auch die Durchgangsverdrahtung ist mühelos möglich. Die Aquafix 60 kann zudem nahtlos als Lichtband montiert werden. Die Aquafix verfügt über die Schutzklasse IP65 und ist gegen äußere Einflüsse wie Feuchtigkeit, Staub und Schmutz geschützt. Die Leuchte hat eine Länge von 60 cm.

- LED-Feuchtraumwannenleuchte, dank Schutzart IP65 staubdicht und zuverlässiger Schutz gegen Strahlwasser, Einsatz auch in überdachten Außenbereichen, temperaturbeständig von -15°C bis 45 °C
- Revolutionierte, besonders einfache Montage dank separater Anschlussbox, mittig liegender Stromanschluss, für Durchgangsverdrahtung vorbereitet (Innen liegender Kabelkanal, 2-fach-Lüsterklemme, Sollbruchstelle, beiliegende Klemmen zur Kabelfixierung), als Lichtband nahtlos montierbar
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K)

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante: 20300540C	Dimmbar mit externem Dimmer: nein	Farbkonsistenz initial: < 6	Länge/Tiefe: 600 mm
Barcode: 4004894858897	Elektrischer Leistungsfaktor: > 0,50	Farbwertanteil X: 0,374	Breite: 60 mm
Hersteller: Müller-Licht	Energieeffizienzklasse: Lichtquelle mit EEK: F	Farbwertanteil Y: 0,374	Höhe: 70 mm
Produktverpackung	Gewichteter Verbrauch: 20 kWh/1000h	Farbtemperatur: 4000 K	Gewicht: 640,00 g
Type: Colorbox	Lebensdauer Nominalwert: 30000 h	Farbwiedergabeeigenschaft Ra: ≥80	Produktdaten
Barcode1: 4004894858897	Leistungsaufnahme Nominalwert: 20 W	Abstrahl-/Halbwertswinkel: 120 °	Beleuchtungstechnologie: LED
Inhalt (Produkte): 1	Nom. Stromstärke: 95 mA	Lichtausbeute Nominalwert: 92 lm/W	Nicht in Reflektoren betreiben: nein
Stück: 1	Spannung Nominalwert: 220-240 V	Lichtfarbe: neutralwhite	Inverkehrbringer: Müller-Licht
Abmessungen: L=80 B=61 H=700 mm	Stromart: AC	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle: 1850 lm	Marke: Müller-Licht
Gewicht: 130,00 g	Frequenz Nominalwert: 50 Hz	Stroboskopeffekt: 0,9	Garantieprodukt: 5 Jahre Garantiebedingungen
Gebindeverpackung	Verschiebungsfaktor (cos φ): 0,88	Spektrumbild: 	
Type: Innerbox		Leuchtdaten	
Barcode1: 4004894858903		IP-Schutzart: 65	
Stück: 2		Schutzklasse: II	
Abmessungen: L=708 B=130 H=85 mm			
Transportverpackung			
Type: Transportkarton			
Barcode1: 4004894858910			
Stück: 12			
Abmessungen: L=725 B=287 H=288 mm			
Gewicht: 720,00 g			