

LED-Wannenleuchten Aquafix 60 white




Artikelnummer: **20300540**

Artikelnummer:	20300540
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	120 °
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	20 W
Energieverbrauch:	20 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	30000 h
Abmessungen:	600x60x70 mm
Socket:	
Barcode:	4004894858897
Charge:	PO5752100779

Perfektes Licht für Carport, Keller und Werkstatt: Die energiesparende LED-Leuchte Aquafix 60 sorgt für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Besonderes Highlight: Dank ihrer revolutionierten Montagetechnik ist die Aquafix 60 schnell und einfach angebracht, auch von einer Person. Besonders vorteilhaft sind dabei die separate Anschlussbox, der mittig liegende Stromanschluss und der innenliegende Kabelkanal. Auch die Durchgangsverdrahtung ist mühelos möglich. Die Aquafix 60 kann zudem nahtlos als Lichtband montiert werden. Die Aquafix verfügt über die Schutzklasse IP65 und ist gegen äußere Einflüsse wie Feuchtigkeit, Staub und Schmutz geschützt. Die Leuchte hat eine Länge von 60 cm.

- LED-Feuchtraumwanneleuchte, dank Schutzart IP65 staubdicht und zuverlässiger Schutz gegen Strahlwasser, Einsatz auch in überdachten Außenbereichen, temperaturbeständig von -15°C bis 45 °C
- Revolutionierte, besonders einfache Montage dank separater Anschlussbox, mittig liegender Stromanschluss, für Durchgangsverdrahtung vorbereitet (Innen liegender Kabelkanal, 2-fach-Lüsterklemme, Sollbruchstelle, beiliegende Klemmen zur Kabelfixierung), als Lichtband nahtlos montierbar
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K)

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante	Dimmbar mit externem Dimmer	Farbkonsistenz initial	Länge/Tiefe
20300540C	nein	< 6	600 mm
Barcode	Elektrischer Leistungsfaktor	Farbwertanteil X	Breite
4004894858897	> 0,50	0,374	60 mm
Verpackungseinheit	Energieeffizienzklasse	Farbwertanteil Y	Höhe
	enthaltene Lichtquelle	0,374	70 mm
Hersteller	Lichtquelle mit EEK: F	Farbtemperatur	Gewicht
Müller-Licht		4000 K	640,00 g
Produktverpackung	Gewichteter Verbrauch	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	Produktdaten
Type	20 kWh/1000h	≥80	Beleuchtungstechnologie
Colorbox	Lebensdauer Nominalwert		LED
Barcode1	30000 h	Abstrahl-/Halbwertswinkel	Nicht in Reflektoren betreiben
4004894858897	Leistungsaufnahme Nominalwert	120 °	nein
Inhalt (Produkte)	20 W	Lichtausbeute Nominalwert	Inverkehrbringer
1	Nom. Stromstärke	92 lm/W	Müller-Licht
Stück	95 mA	Lichtfarbe	Marke
1	Spannung Nominalwert	neutralwhite	Müller-Licht
Abmessungen	220-240 V	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	Garantieprodukt
L=80 B=61 H=700 mm	Stromart	1850 lm	5 Jahre
Gewicht	AC	Stroboskopeffekt	Garantiebedingungen
130,00 g	Frequenz Nominalwert	0,9	
Gebindeverpackung	Verschiebungsfaktor (cos φ)	Spektrumbild	
Type	0,88		
Innerbox			
Barcode1		Leuchtdaten	
4004894858903		IP-Schutzart	
Stück		65	
2		Schutzklasse	
Abmessungen		II	
L=708 B=130 H=85 mm			
Transportverpackung			
Type			
Transportkarton			
Barcode1			
4004894858910			
Stück			
12			
Abmessungen			
L=725 B=287 H=288 mm			
Gewicht			
720,00 g			