

LED-Wannenleuchten Aquafix 120 white



| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer: | 20300542 |
| Lichtfarbe: | neutralwhite 4000 K |
| Lichtstrom: | 4700 lm |
| Abstrahl-/Halbwertswinkel: | 120 ° |
| Spannung/Stromart: | 220-240 V AC 50 Hz |
| Leistungsaufnahme: | 33 W |
| Energieverbrauch: | 40 kWh/1000h |
| Energieeffizienzklasse: | Lichtquelle mit EEEK: E |
| Dimmbar mit externem Dimmer: | nein |
| Lebensdauer: | 30000 h |
| Abmessungen: | 1200x60x70 mm |
| Sockel: | |
| Barcode: | 4004894858958 |
| Charge: | PO5752100515 |

Artikelnummer: **20300542**

Perfektes Licht für Carport, Keller und Werkstatt: Die energiesparende LED-Leuchte Aquafix 120 sorgt für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Besonderes Highlight: Dank ihrer revolutionierten Montagetechnik ist die Aquafix 120 schnell und einfach angebracht, auch von einer Person. Besonders vorteilhaft sind dabei die separate Anschlussbox, der mittig liegende Stromanschluss und der innenliegende Kabelkanal. Auch die Durchgangsverdrahtung ist mühelos möglich. Die Aquafix 120 kann zudem nahtlos als Lichtband montiert werden. Die Aquafix verfügt über die Schutzklasse IP65 und ist gegen äußere Einflüsse wie Feuchtigkeit, Staub und Schmutz geschützt. Die Leuchte hat eine Länge von 120 cm.

- LED-Feuchtraumwannenleuchte, dank Schutzart IP65 staubdicht und zuverlässiger Schutz gegen Strahlwasser, Einsatz auch in überdachten Außenbereichen, temperaturbeständig von -15°C bis 45 °C
- Revolutionierte, besonders einfache Montage dank separater Anschlussbox, mittig liegender Stromanschluss, für Durchgangsverdrahtung vorbereitet (Innen liegender Kabelkanal, 2-fach-Lüsterklemme, Sollbruchstelle, beiliegende Klemmen zur Kabelfixierung), als Lichtband nahtlos montierbar
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K)

DATENBLATT

| Artikel | Elektrische Daten | Lichttechnische Daten | Produktmaße + Gewicht |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| Artikelvariante | 20300542C | | |
| Barcode Verpackungseinheit | 4004894858958 | | |
| Hersteller | Müller-Licht | | |
| Produktverpackung | | | Produktdaten |
| Type | Colorbox | | Nicht in Reflektoren betreiben |
| Barcode1 | 4004894858958 | | Inverkehrbringer Müller-Licht |
| Inhalt (Produkte) | 1 | | Marke Müller-Licht |
| Stück | 1 | | Garantieprodukt 5 Jahre Garantiebedingungen |
| Abmessungen | L=80 B=59 H=1330 mm | | |
| Gewicht | 249,00 g | | |
| Gebindeverpackung | | | |
| Type | Innerbox | | |
| Barcode1 | 4004894858958 | | |
| Stück | 2 | | |
| Abmessungen | L=1338 B=130 H=88 mm | | |
| Transportverpackung | | | |
| Type | Transportkarton | | |
| Barcode1 | 4004894858972 | | |
| Stück | 12 | | |
| Abmessungen | L=1357 B=280 H=290 mm | | |
| Gewicht | 1140,00 g | | |
| Leuchtdaten | | | |
| Enthält verbaute LED | ja | | |
| IP-Schutzart | 65 | | |
| Schutzklasse | II | | |

