

LED-Wannenleuchten Aquafix 120 white



Artikelnummer: **20300542**

Artikelnummer:	20300542
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	120 °
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	33 W
Energieverbrauch:	40 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	30000 h
Abmessungen:	1200x60x70 mm
Socket:	
Barcode:	4004894858958
Charge:	PO5752100515

Perfektes Licht für Carport, Keller und Werkstatt: Die energiesparende LED-Leuchte Aquafix 120 sorgt für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Besonderes Highlight: Dank ihrer revolutionierten Montagetechnik ist die Aquafix 120 schnell und einfach angebracht, auch von einer Person. Besonders vorteilhaft sind dabei die separate Anschlussbox, der mittig liegende Stromanschluss und der innenliegende Kabelkanal. Auch die Durchgangsverdrahtung ist mühelos möglich. Die Aquafix 120 kann zudem nahtlos als Lichtband montiert werden. Die Aquafix verfügt über die Schutzklasse IP65 und ist gegen äußere Einflüsse wie Feuchtigkeit, Staub und Schmutz geschützt. Die Leuchte hat eine Länge von 120 cm.

- LED-Feuchtraumwanneleuchte, dank Schutzart IP65 staubdicht und zuverlässiger Schutz gegen Strahlwasser, Einsatz auch in überdachten Außenbereichen, temperaturbeständig von -15°C bis 45 °C
- Revolutionierte, besonders einfache Montage dank separater Anschlussbox, mittig liegender Stromanschluss, für Durchgangsverdrahtung vorbereitet (Innen liegender Kabelkanal, 2-fach-Lüsterklemme, Sollbruchstelle, beiliegende Klemmen zur Kabelfixierung), als Lichtband nahtlos montierbar
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K)

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante: 20300542C	Dimmbar mit externem Dimmer: nein	Farbkonsistenz initial: < 6	Länge/Tiefe: 1200 mm
Barcode: 4004894858958	Elektrischer Leistungsfaktor: > 0,90	Farbtemperatur: 4000 K	Breite: 60 mm
Hersteller: Müller-Licht	Energieeffizienzklasse: Lichtquelle mit EEK: E	Farbwiedergabeeigenschaft Ra: ≥80	Höhe: 70 mm
Produktverpackung	Gewichteter Verbrauch: 40 kWh/1000h	Abstrahl-/Halbwertswinkel: 120 °	Gewicht: 920,00 g
Type: Colorbox	Lebensdauer Nominalwert: 30000 h	Lichtausbeute Nominalwert: 88 lm/W	Produktdaten
Barcode1: 4004894858958	Leistungsaufnahme Nominalwert: 33 W	Lichtfarbe: neutralwhite	Nicht in Reflektoren betreiben: nein
Inhalt (Produkte): 1	Nom. Stromstärke: 180 mA	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle: 4700 lm	Inverkehrbringer: Müller-Licht
Stück: 1	Spannung Nominalwert: 220-240 V	Spektrumbild:	Marke: Müller-Licht
Abmessungen: L=80 B=59 H=1330 mm	Stromart: AC		Garantieprodukt: 5 Jahre Garantiebedingungen
Gewicht: 249,00 g	Frequenz Nominalwert: 50 Hz		
Gebindeverpackung	Verschiebungsfaktor (cos φ): 0,62		
Type: Innerbox			
Barcode1: 4004894858965			
Stück: 2			
Abmessungen: L=1338 B=130 H=88 mm			
Transportverpackung			
Type: Transportkarton			
Barcode1: 4004894858972			
Stück: 12			
Abmessungen: L=1357 B=280 H=290 mm			
Gewicht: 1140,00 g			
		Leuchtendaten	
		Enthält verbaute LED: ja	
		IP-Schutzart: 65	
		Schutzklasse: II	