

LED-Wannenleuchten Aquafix 150 white




Artikelnummer: **20300543**

Artikelnummer:	20300543
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	120 °
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	46 W
Energieverbrauch:	46 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	30000 h
Abmessungen:	1500x60x70 mm
Socket:	
Barcode:	4004894858989
Charge:	EB000000

Perfektes Licht für Carport, Keller und Werkstatt: Die energiesparende LED-Leuchte Aquafix 150 sorgt für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Besonderes Highlight: Dank ihrer revolutionierten Montagetechnik ist die Aquafix 150 schnell und einfach angebracht, auch von einer Person. Besonders vorteilhaft sind dabei die separate Anschlussbox, der mittig liegende Stromanschluss und der innenliegende Kabelkanal. Auch die Durchgangsverdrahtung ist mühelos möglich. Die Aquafix 150 kann zudem nahtlos als Lichtband montiert werden. Die Aquafix verfügt über die Schutzklasse IP65 und ist gegen äußere Einflüsse wie Feuchtigkeit, Staub und Schmutz geschützt. Die Leuchte hat eine Länge von 150 cm.

- LED-Feuchtraumwannenleuchte, dank Schutzart IP65 staubdicht und zuverlässiger Schutz gegen Strahlwasser, Einsatz auch in überdachten Außenbereichen, temperaturbeständig von -15°C bis 45 °C
- Revolutionierte, besonders einfache Montage dank separater Anschlussbox, mittig liegender Stromanschluss, für Durchgangsverdrahtung vorbereitet (Innen liegender Kabelkanal, 2-fach-Lüsterklemme, beiliegende Klemmen zur Kabelfixierung), als Lichtband nahtlos montierbar
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K)

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante	Dimmbar mit externem Dimmer	Farbkonsistenz initial	Länge/Tiefe
20300543B	nein	< 6	1500 mm
Barcode	Elektrischer Leistungsfaktor	Farbwertanteil X	Breite
4004894858989	> 0,90	0,374	60 mm
Verpackungseinheit	Energieeffizienzklasse	Farbwertanteil Y	Höhe
	Lichtquelle mit EEK: F	0,374	70 mm
Hersteller	enthalte Lichtquelle	Farbtemperatur	Gewicht
Müller-Licht		4000 K	1150,00 g
Produktverpackung	Gewichteter Verbrauch	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	Produktdaten
Type	46 kWh/1000h	≥80	Beleuchtungstechnologie
Colorbox	Lebensdauer Nominalwert	Abstrahl-/Halbwertswinkel	LED
Barcode1	30000 h	120 °	Farblich abstimmbare Lichtquelle
4004894858989	Leistungsaufnahme Nominalwert	Lichtausbeute Nominalwert	nein
Stück	46 W	91 lm/W	Nicht in Reflektoren betreiben
1	Nom. Stromstärke	Lichtfarbe	nein
Gebindeverpackung	210 mA	neutralwhite	Inverkehrbringer
Type	Spannung Nominalwert	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	Müller-Licht
Innerbox	220-240 V	4200 lm	Marke
Barcode1	Stromart	Spektrumbild	Müller-Licht
4004894858996	AC		CE Kennzeichnung
Stück	Frequenz Nominalwert	Leuchtdaten	ja
2	50 Hz	Enthält verbaute LED	Garantieprodukt
Transportverpackung	Verschiebungsfaktor (cos φ)	ja	5 Jahre
Type	0,62	IP-Schutzart	Garantiebedingungen
Transportkarton		65	
Barcode1		Schutzklasse	
4004894859009		II	
Stück			
12			