


Artikelnummer: **20300543**

LED-Wannenleuchten Aquafix 150 white

Artikelnummer:	20300543
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertsinkel	120 °
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	46 W
Energieverbrauch:	46 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	30000 h
Abmessungen:	1500x60x70 mm
Sockel:	
Barcode:	4004894858989
Charge:	EB0000000

DATENBLATT

Artikel		Elektrische Daten		Lichttechnische Daten		Produktmaße + Gewicht	
Artikelvariante	20300543	Dimmbar mit externem Dimmer	nein	Farbkonsistenz initial	< 6	Länge/Tiefe	1500 mm
Barcode	4004894858989	Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,90	Farbwertanteil X	0,374	Breite	60 mm
Verpackungseinheit		Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle	Lichtquelle mit EEK: F	Farbwertanteil Y	0,374	Höhe	70 mm
Hersteller	Müller-Licht	Gewichteter Verbrauch	46 kWh/1000h	Farbtemperatur	4000 K	Gewicht	1150,00 g
Produktverpackung		Lebensdauer Nominalwert	30000 h	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80	Produktdaten	
Type	Colorbox	Leistungsaufnahme Nominalwert	46 W	Abstrahl-/Halbwertsinkel	120 °	Nicht in Reflektoren betreiben	nein
Barcode1	4004894858989	Nom. Stromstärke	210 mA	Lichtausbeute Nominalwert	91 lm/W	Inverkehrbringer	Müller-Licht
Stück	1	Spannung Nominalwert	220-240 V	Lichtfarbe	neutralwhite	Marke	Müller-Licht
Abmessungen	L=60 B=80 H=1535 mm	Stromart	AC	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	4200 lm	CE Kennzeichnung	ja
Gewicht	270,00 g	Frequenz Nominalwert	50 Hz	Spektrumbild		Garantieprodukt	5 Jahre Garantiebedingungen
Gebindeverpackung		Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,62			Lieferumfang	Aquafix 150 white, Bedienungsanleitung, Montagematerial
Type	Innerbox						
Barcode1	4004894858996						
Stück	2						
Abmessungen	L=1580 B=130 H=90 mm						
Transportverpackung							
Type	Transportkarton						
Barcode1	4004894859009						
Stück	12						
Abmessungen	L=1600 B=280 H=290 mm						
Gewicht	1200,00 g						
Leuchtendaten							
Enthält verbaute LED	ja						
IP-Schutzart	65						
Memoryfunktion	Nein						
Schutzklasse	II						