

## LED-Wannenleuchten Aquafix Sensor 150 white



Artikelnummer:	20300545
Lichtfarbe:	<b>neutralwhite 4000 K</b>
Lichtstrom:	<b>5300 lm</b>
Abstrahl-/Halbwertswinkel:	<b>180 °</b>
Spannung/Stromart:	<b>220-240 V AC 50 Hz</b>
Leistungsaufnahme:	<b>46 W</b>
Energieverbrauch:	<b>46 kWh/1000h</b>
Energieeffizienzklasse:	Lichtquelle mit EEK: E
Dimmbar mit externem Dimmer:	<b>nein</b>
Lebensdauer:	<b>30000 h</b>
Abmessungen:	<b>1500x60x70 mm</b>
Sockel:	
Barcode:	<b>4004894859047</b>
Charge:	PO5752100811

Artikelnummer: **20300545**

Perfektes Licht für Carport, Keller und Werkstatt: Die energiesparende LED-Leuchte Aquafix Sensor 150 sorgt für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Besonderes Highlight: Dank ihrer revolutionierten Montagetechnik ist die Aquafix Sensor 150 schnell und einfach angebracht, auch von einer Person. Besonders vorteilhaft sind dabei die separate Anschlussbox, der mittig liegende Stromanschluss und der innenliegende Kabelkanal. Auch die Durchgangsverdrahtung ist mühelos möglich. Die Aquafix Sensor 150 kann zudem nahtlos als Lichtband montiert werden. Besonders praktisch: Die LED-Leuchte verfügt sowohl über einen Bewegungs- als auch einen Dämmerungssensor. Diese schalten, wenn sie bei Dämmerung eine Bewegung registrieren, das Licht an. Die Sensorik ist dabei flexibel einstellbar – auch im montierten Zustand. Neben Dämmerungsgrad sind Leuchtdauer und Wirkungsdistanz des Bewegungsmelders frei regulierbar. Die Aquafix Sensor 150 verfügt über die Schutzklasse IP65 und ist gegen äußere Einflüsse wie Feuchtigkeit, Staub und Schmutz geschützt. Die Leuchte hat eine Länge von 150 cm.

- LED-Feuchtraumwannenleuchte mit Bewegungs- und Dämmerungssensor für höchsten Lichtkomfort, dank Schutzart IP65 staubdicht und zuverlässiger Schutz gegen Strahlwasser, Einsatz auch in überdachten Außenbereichen, temperaturbeständig von -15°C bis 45 °C
- Revolutionierte, besonders einfache Montage dank separater Anschlussbox, mittig liegender Stromanschluss, für Durchgangsverdrahtung vorbereitet (Innen liegender Kabelkanal, 2-fach-Lüsterklemme, Sollbruchstelle, beiliegende Klemmen zur Kabelfixierung), als Lichtband nahtlos montierbar
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K)
- LED Wannenleuchte Aquafix Sensor 150

## DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante	20300545C	Dimmbar mit externem Dimmer	nein
Barcode	4004894859047	Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,90
Verpackungseinheit		Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle	Lichtquelle mit EEK: E
Hersteller	Müller-Licht	Gewichteter Verbrauch	46 kWh/1000h
<b>Produktverpackung</b>		Lebensdauer Nominalwert	30000 h
Type	Colorbox	Leistungsaufnahme Nominalwert	46 W
Barcode1	4004894859047	Nom. Stromstärke	210 mA
Inhalt (Produkte)	1	Spannung Nominalwert	220-240 V
Stück	1	Stromart	AC
Abmessungen	L=1630 B=80 H=60 mm	Frequenz Nominalwert	50 Hz
Gewicht	311,00 g	Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,62
<b>Gebindeverpackung</b>		<b>Sensordaten</b>	
Type	Innerbox	Typ	Ultraschall-/Mikrowellen-Sensor
Barcode1	400489485904	Frequenz	5,8 GHz
Stück	2	Sendeleistung	0,2 mW
Abmessungen	L=1640 B=131 H=90 mm	Reichweite Max.	800 cm
<b>Transportverpackung</b>		Reichweite Min.	200 cm
Type	Transportkarton	Aktivitätsdauer	8 sec. - 12 min.
Barcode1	4004894859061	Entfernung	2-8 m
Stück	12	Dämmerungseinstellungen	2-2000 lx
Abmessungen	L=1658 B=285 H=293 mm	<b>Leuchtdaten</b>	
Gewicht	1520,00 g	Enthält verbaute LED	ja
		IP-Schutzart	65
		Schutzklasse	II

