

LED-Wannenleuchten Aquafix Sensor 150 white




Artikelnummer: **20300545**

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer: | 20300545 |
| Lichtfarbe: | neutralwhite 4000 K |
| Lichtstrom: | |
| Abstrahl-/Halbwertswinkel | 180 ° |
| Spannung/Stromart: | 220-240 V AC 50 Hz |
| Leistungsaufnahme: | 46 W |
| Energieverbrauch: | 46 kWh/1000h |
| Energieeffizienzklasse: | |
| Dimmbar mit externem Dimmer: | nein |
| Lebensdauer: | 30000 h |
| Abmessungen: | 1500x60x70 mm |
| Sockel: | |
| Barcode: | 4004894859047 |
| Charge: | PO5752100811 |

Perfektes Licht für Carport, Keller und Werkstatt: Die energiesparende LED-Leuchte Aquafix Sensor 150 sorgt für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Besonderes Highlight: Dank ihrer revolutionierten Montagetechnik ist die Aquafix Sensor 150 schnell und einfach angebracht, auch von einer Person. Besonders vorteilhaft sind dabei die separate Anschlussbox, der mittig liegende Stromanschluss und der innenliegende Kabelkanal. Auch die Durchgangsverdrahtung ist mühelos möglich. Die Aquafix Sensor 150 kann zudem nahtlos als Lichtband montiert werden. Besonders praktisch: Die LED-Leuchte verfügt sowohl über einen Bewegungs- als auch einen Dämmerungssensor. Diese schalten, wenn sie bei Dämmerung eine Bewegung registrieren, das Licht an. Die Sensorik ist dabei flexibel einstellbar – auch im montierten Zustand. Neben Dämmerungsgrad sind Leuchtdauer und Wirkungsabstand des Bewegungsmelders frei regulierbar. Die Aquafix Sensor 150 verfügt über die Schutzklasse IP65 und ist gegen äußere Einflüsse wie Feuchtigkeit, Staub und Schmutz geschützt. Die Leuchte hat eine Länge von 150 cm.

- LED-Feuchtraumwannenleuchte mit Bewegungs- und Dämmerungssensor für höchsten Lichtkomfort, dank Schutzart IP65 staubdicht und zuverlässiger Schutz gegen Strahlwasser, Einsatz auch in überdachten Außenbereichen, temperaturbeständig von -15°C bis 45 °C
- Revolutionierte, besonders einfache Montage dank separater Anschlussbox, mittig liegender Stromanschluss, für Durchgangsverdrahtung vorbereitet (Innen liegender Kabelkanal, 2-fach-Lüsterklemme, Sollbruchstelle, beiliegende Klemmen zur Kabelfixierung), als Lichtband nahtlos montierbar
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K)
- LED Wannenleuchte Aquafix Sensor 150

DATENBLATT

| Artikel | Elektrische Daten | Lichttechnische Daten | Produktmaße + Gewicht |
|---|---|--|--|
| Artikelvariante: 20300545C | Dimmbar mit externem Dimmer: nein | Farbkonsistenz initial: < 6 | Länge/Tiefe: 1500 mm |
| Barcode Verpackungseinheit: 4004894859047 | Elektrischer Leistungsfaktor: > 0,90 | Farbwertanteil X: 0,374 | Breite: 60 mm |
| Hersteller: Müller-Licht | Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle: Lichtquelle mit EEK: E | Farbwertanteil Y: 0,374 | Höhe: 70 mm |
| Produktverpackung | Gewichteter Verbrauch: 46 kWh/1000h | Farbtemperatur: 4000 K | Gewicht: 1120,00 g |
| Type: Colorbox | Lebensdauer Nominalwert: 30000 h | Farbwiedergabeeigenschaft Ra: ≥80 | Produktdaten |
| Barcode1: 4004894859047 | Leistungsaufnahme Nominalwert: 46 W | Abstrahl-/Halbwertswinkel: 180 ° | Nicht in Reflektoren betreiben: nein |
| Inhalt (Produkte): 1 | Nom. Stromstärke: 210 mA | Lichtausbeute Nominalwert: 115 lm/W | Inverkehrbringer: Müller-Licht |
| Stück: 1 | Spannung Nominalwert: 220-240 V | Lichtfarbe: neutralwhite | Marke: Müller-Licht |
| Abmessungen: L=1630 B=80 H=60 mm | Stromart: AC | Lichtstrom enthaltene Lichtquelle: 5300 lm | Garantieprodukt: 5 Jahre Garantiebedingungen |
| Gewicht: 311,00 g | Spannung Nominalwert: 50 Hz | Stroboskopeffekt: 0,9 | |
| Gebindeverpackung | Verschiebungsfaktor (cos φ): 0,62 | Spektrumbild:  | |
| Type: Innerbox | Sensordaten | | |
| Barcode1: 4004894859054 | Typ: Ultraschall-/Mikrowellen-Sensor | Leuchtendaten | |
| Stück: 2 | Frequenz: 5,8 GHz | Enthält verbaute LED: ja | |
| Abmessungen: L=1640 B=131 H=90 mm | Sendeleistung: 0,2 mW | IP-Schutzart: 65 | |
| Transportverpackung | Reichweite Max.: 800 cm | Schutzklasse: II | |
| Type: Transportkarton | Reichweite Min.: 200 cm | | |
| Barcode1: 4004894859061 | Aktivitätsdauer: 8 sec. - 12 min. | | |
| Stück: 12 | Entfernung: 2-8 m | | |
| Abmessungen: L=1658 B=285 H=293 mm | Dämmerungseinstellungen: 2-2000 lx | | |
| Gewicht: 1520,00 g | | | |