

LED-Wannenleuchten Aquaprofi 60



Artikelnummer:	20300546
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	2700 lm
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 50/60 Hz
Leistungsaufnahme:	18 W
Energieverbrauch:	18 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	Lichtquelle mit EEK: D
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	35000 h
Abmessungen:	600x70x65 mm
Sockel:	
Barcode:	4018412682765
Charge:	PO5752300487

Artikelnummer: **20300546**

Perfektes Licht für Profis mit Anspruch. Die integrierte LED-Feuchtraumleuchte Aqua-Profi 60 sorgt für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort in Werkstätten, Kellern und Carports. Besondere Highlights: Die Aqua-Profi 60 besticht nicht nur durch ihre besonders hohe Lichtleistung, sondern ist auch schnell und einfach, von einer Person, ohne Werkzeug angebracht. Die integrierte Durchgangsverdrahtung macht zudem das Anschließen weiterer Leuchten mühelos möglich. Die Aqua-Profi 60 verfügt über die Schutzklasse IP65 und ist gegen äußere Einflüsse wie Feuchtigkeit, Staub und Schmutz geschützt. Die Leuchte hat eine Länge von 60 cm.

- Integrierte LED-Feuchtraumwannenleuchte, dank Schutzart IP65 staubdicht und zuverlässiger Schutz gegen Strahlwasser, Einsatz auch in überdachten Außenbereichen, temperaturbeständig von -20°C bis 40°C
- Werkzeuglose, schnelle einfache Montage einer Person, mit integrierter Durchgangsverdrahtung, hoher Power Faktor > 0,9, keine externe Kompensation notwendig
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K)

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante	20300546	Dimmbar mit externem Dimmer	nein
Barcode	4018412682765	Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle	Lichtquelle mit EEK: D
Verpackungseinheit		Gewichteter Verbrauch	18 kWh/1000h
Hersteller	Müller-Licht	Lebensdauer Nominalwert	35000 h
Produktverpackung		Leistungsaufnahme Nominalwert	18 W
Type	Colorbox	Spannung Nominalwert	220-240 V
Barcode1	4018412682765	Stromart	AC
Inhalt (Produkte)	1	Frequenz Nominalwert	50/60 Hz
Stück	1		
Abmessungen	L=71 B=65 H=605 mm		
Gewicht	73,00 g		
Gebindeverpackung			
Type	Innerbox		
Barcode1	4018412682772		
Stück	6		
Abmessungen	L=637 B=237 H=150 mm		
Gewicht	3074 g		
Transportverpackung			
Type	Transportkarton		
Barcode1	4018412682789		
Stück	12		
Abmessungen	L=658 B=309 H=271 mm		
Gewicht	6908 g		
Leuchtdaten			
Enthält verbaute LED	ja		
IP-Schutzart	65		
Schutzklasse	II		
Lieferumfang	Aquaprofi 60, Bedienungsanleitung, Montagematerial, 2 Kabeldurchführung		