

LED-Wannenleuchten Aquaprofi 120




Artikelnummer: **20300547**

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer: | 20300547 |
| Lichtfarbe: | neutralwhite 4000 K |
| Lichtstrom: | |
| Abstrahl-/Halbwertswinkel | |
| Spannung/Stromart: | 220-240 V AC 60 Hz |
| Leistungsaufnahme: | 34 W |
| Energieverbrauch: | 34 kWh/1000h |
| Energieeffizienzklasse: | |
| Dimmbar mit externem Dimmer: | nein |
| Lebensdauer: | 35000 h |
| Abmessungen: | 1200x70x65 mm |
| Sockel: | |
| Barcode: | 4018412682796 |
| Charge: | PO5752300487 |

Perfektes Licht für Profis mit Anspruch. Die integrierte LED-Feuchtraumleuchte Aqua-Profi 120 sorgt für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort in Werkstätten, Kellern und Carports. Besondere Highlights: Die Aqua-Profi 120 besticht nicht nur durch ihre besonders hohe Lichtleistung, sondern ist auch schnell und einfach, von einer Person, ohne Werkzeug angebracht. Die integrierte Durchgangsverdrahtung macht zudem das Anschließen weiterer Leuchten mühelos möglich. Die Aqua-Profi 120 verfügt über die Schutzklasse IP65 und ist gegen äußere Einflüsse wie Feuchtigkeit, Staub und Schmutz geschützt. Die Leuchte hat eine Länge von 120 cm.

- Integrierte LED-Feuchtraumwannenleuchte, dank Schutzart IP65 staubdicht und zuverlässiger Schutz gegen Strahlwasser, Einsatz auch in überdachten Außenbereichen, temperaturbeständig von -20°C bis 40°C.
- Werkzeuglose, schnelle einfache Montage einer Person, mit integrierter Durchgangsverdrahtung, hoher Power Faktor > 0,9, keine externe Kompensation notwendig
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K)

DATENBLATT

| Artikel | Elektrische Daten | Lichttechnische Daten | Produktmaße + Gewicht |
|------------------------------------|-------------------------------------|--|--|
| Artikelvariante: 20300547 | Dimmbar mit externem Dimmer: nein | Farbwertanteil X: 0,374 | Länge/Tiefe: 1200 mm |
| Barcode: 4018412682796 | Gewichteter Verbrauch: 34 kWh/1000h | Farbwertanteil Y: 0,374 | Breite: 70 mm |
| Hersteller: Müller-Licht | Lebensdauer Nominalwert: 35000 h | Farbtemperatur: 4000 K | Höhe: 65 mm |
| Produktverpackung | Leistungsaufnahme Nominalwert: 34 W | Farbwiedergabeeigenschaft Ra: ≥80 | Gewicht: 697,00 g |
| Type: Colorbox | Spannung Nominalwert: 220-240 V | Lichtausbeute Nominalwert: 153 lm/W | Produktdaten |
| Barcode1: 4018412682796 | Stromart: AC | Lichtfarbe: neutralwhite | Beleuchtungstechnologie: LED |
| Inhalt (Produkte): 1 | Frequenz Nominalwert: 60 Hz | Stroboskopeffekt: 0,4 | Farblich abstimmbare Lichtquelle: nein |
| Stück: 1 | | Spektrumbild:  | Vernetzte Lichtquelle: nein |
| Abmessungen: L=71 B=65 H=1206 mm | | | Fernbedienung enthalten: nein |
| Gewicht: 779,9 g | | | Minimale Umgebungstemperatur: -20 °C |
| Gebindeverpackung | | | Maximale Umgebungstemperatur: 40 °C |
| Type: Innerbox | | | Modell (Technisch): LED-Wannenleuchte |
| Barcode1: 4018412682802 | | | Inverkehrbringer: Müller-Licht |
| Stück: 6 | | | Marke: Müller-Licht |
| Abmessungen: L=1235 B=233 H=146 mm | | | CE Kennzeichnung: ja |
| Gewicht: 5032,4 g | | | Lieferumfang: Aquaprofi 120, Bedienungsanleitung, Montagematerial, 2 Kabeldurchführung |
| Transportverpackung | | | |
| Type: Transportkarton | | | |
| Barcode1: 4018412682819 | | | |
| Stück: 12 | | | |
| Abmessungen: L=1255 B=308 H=254 mm | | | |
| Gewicht: 11279 g | | | |
| | | Leuchtendaten | |
| | | Enthält verbaute LED: ja | |
| | | IP-Schutzart: 65 | |
| | | Schutzklasse: II | |