



LED-Wannenleuchten Aquaprofi 120

Artikelnummer: 20300547

Lichtfarbe: neutralwhite 4000 K

Lichtstrom:

Abstrahl-/Halbwertswinkel
Spannung/Stromart: 220-240 V AC 50/60 Hz

Leistungsaufnahme: 34 W
Energieverbrauch: 34 kWh/1000h

Energieverbrauch: 34 kwn/1000n Energieeffizienzklasse:

Dimmbar mit externem Dimmer: nein
Lebensdauer: 35000 h

Abmessungen: 1200x70x65 mm Sockel:

Artikelnummer: **20300547**Barcode:
Charge:


4018412682796

P05752300487

Perfektes Licht für Profis mit Anspruch. Die integrierte LED-Feuchtraumleuchte Aqua-Profi 120 sorgt für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort in Werkstätten, Kellern und Carports. Besondere Highlights: Die Aqua-Profi 120 besticht nicht nur durch ihre besonders hohe Lichtleistung, sondern ist auch schnell und einfach, von einer Person, ohne Werkzeug angebracht. Die integrierte Durchgangsverdrahtung macht zudem das Anschließen weiterer Leuchten mühelos möglich. Die Aqua-Profi 120 verfügt über die Schutzklasse IP65 und ist gegen äußere Einflüsse wie Feuchtigkeit, Staub und Schmutz geschützt. Die Leuchte hat eine Länge von 120 cm.

- Integrierte LED-Feuchtraumwannenleuchte, dank Schutzart IP65 staubdicht und zuverlässiger Schutz gegen Strahlwasser, Einsatz auch in überdachten Außenbereichen, temperaturbeständig von -20°C bis 40°C
- Werkzeuglose, schnelle einfache Montage einer Person, mit integrierter Durchgangsverdrahtung, hoher Power Faktor > 0,9, keine externe Kompensation notwendig
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K)

DATENBLATT



Elektrische Daten	
Dimmbar mit externem Dimmer	nein
Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle	Lichtquelle mit EEK: D
Gewichteter Verbrauch	34 kWh/1000h
Lebensdauer Nominalwert	35000 h
Leistungsaufnahme Nominalwert	34 W
Spannung Nominalwert	220-240 V
Stromart	AC
Frequenz Nominalwert	50/60 Hz

Lichttechnische Daten	
Farbwertanteil X	0,374
Farbwertanteil Y	0,374
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80
Lichtausbeute Nominalwert	153 lm/W
Lichtfarbe	neutralwhite
Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	5200 lm
Stroboskopeffekt	0,4
Spektrumbild	60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 -
Leuchtendaten	
Enthält verbaute LED	ja
IP-Schutzart	65

Produktmaße + Gewicht	
Länge/Tiefe	1200 mm
Breite	70 mm
Höhe	65 mm
Gewicht	697,00 g
Produktdaten	
Beleuchtungstechnologie	LED
Farblich abstimmbare Lichtquelle	nein
Vernetzte Lichtquelle	nein
Fernbedienung enthalten	nein
Minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
Maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Modell (Technisch)	LED-Wannenleuchte
nverkehrbringer	Müller-Licht
Marke	Müller-Licht
CE Kennzeichnung	ja
Garantieprodukt	5 Jahre Garantiebedingungen
Lieferumfang	Aquaprofi 120, Bedienungsanleitung, Montagematerial, 2 Kabeldurchführung