

## LED-Wannenleuchten Aquaprofi Sensor 120




Artikelnummer: **20300549**

Artikelnummer:	20300549
Lichtfarbe:	<b>neutralwhite 4000 K</b>
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	<b>220-240 V AC 50/60 Hz</b>
Leistungsaufnahme:	<b>34 W</b>
Energieverbrauch:	<b>34 kWh/1000h</b>
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	<b>nein</b>
Lebensdauer:	<b>35000 h</b>
Abmessungen:	<b>1200x70x65 mm</b>
Sockel:	
Barcode:	<b>4018412682857</b>
Charge:	<b>PO5752300347</b>

Perfektes Licht für Profis mit Anspruch. Die integrierte LED-Feuchtraumleuchte Aqua-Profi Sensor 120 sorgt für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort in Werkstätten, Kellern und Carports. Besondere Highlights: Die Aqua-Profi Sensor 120 besticht nicht nur durch ihre besonders hohe Lichtleistung, sondern ist auch schnell und einfach, von einer Person, ohne Werkzeug angebracht. Die integrierte Durchgangsverdrahtung macht zudem das Anschließen weiterer Leuchten mühelos möglich. Besonders praktisch: Die LED-Leuchte verfügt sowohl über einen Bewegungs- als auch einen Dämmerungssensor. Diese schalten, wenn sie bei Dämmerung eine Bewegung registrieren, das Licht an. Die Sensorik ist dabei komfortabel per mitgelieferter Fernbedienung einstellbar – auch im montierten Zustand. Neben Dämmerungsgrad sind Leuchtdauer und Wirkungsabstand des Bewegungsmelders regulierbar. Die Aqua-Profi Sensor 120 verfügt über die Schutzklasse IP65 und ist gegen äußere Einflüsse wie Feuchtigkeit, Staub und Schmutz geschützt. Die Leuchte hat eine Länge von 120 cm.

- Integrierte LED-Feuchtraumwannenleuchte, dank Schutzart IP65 staubdicht und zuverlässiger Schutz gegen Strahlwasser, Einsatz auch in überdachten Außenbereichen, temperaturbeständig von -20°C bis 40°C
- Bewegungs- und Dämmerungssensor komfortabel per mitgelieferter Fernbedienung einstellbar
- Werkzeuglose, schnelle einfache Montage, auch von einer Person, für Durchgangsverdrahtung vorbereitet, hoher Power Faktor > 0,9, keine externe Kompensation notwendig
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K)

### DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante: 20300549	Dimmbar mit externem Dimmer: nein	Farbwertanteil X: 0,374	Länge/Tiefe: 1200 mm
Barcode Verpackungseinheit: 4018412682857	Energieeffizienzklasse: Lichtquelle mit EEK: D	Farbwertanteil Y: 0,374	Breite: 70 mm
Hersteller: Müller-Licht	Enthaltene Lichtquelle	Farbtemperatur: 4000 K	Höhe: 65 mm
<b>Produktverpackung</b>	Gewichteter Verbrauch: 34 kWh/1000h	Farbwiedergabeeigenschaft Ra: ≥80	Gewicht: 718,00 g
Type: Colorbox	Lebensdauer Nominalwert: 35000 h	Lichtausbeute Nominalwert: 153 lm/W	<b>Produktdaten</b>
Barcode1: 4018412682857	Leistungsaufnahme Nominalwert: 34 W	Lichtfarbe: neutralwhite	Beleuchtungstechnologie: LED
Inhalt (Produkte): 1	Spannung Nominalwert: 220-240 V	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle: 5200 lm	Farblich abstimmbare Lichtquelle: nein
Stück: 1	Stromart: AC	Stroboskopeffekt: 0,9	Vernetzte Lichtquelle: nein
Abmessungen: L=72 B=66 H=1198 mm	Frequenz Nominalwert: 50/60 Hz	Spektrumbild: 	Minimale Umgebungstemperatur: -20 °C
Gewicht: 79,00 g	<b>Batteriedetails</b>		Maximale Umgebungstemperatur: 40 °C
<b>Gebindeverpackung</b>	Enthaltene Anzahl: 1		Modell (Technisch): LED-Wannenleuchte
Type: Innerbox	Batterie: CR 2025 Li-Mn Tianqui 0,3g	<b>Leuchtdaten</b>	Inverkehrbringer: Müller-Licht
Barcode1: 4018412682864	<b>Sensordaten</b>	Enthält verbaute LED: ja	Marke: Müller-Licht
Stück: 6	Typ: Ultraschall-/Mikrowellen-Sensor	IP-Schutzart: 65	Garantieprodukt: 5 Jahre <a href="#">Garantiebedingungen</a>
Abmessungen: L=1239 B=238 H=140 mm	Erfassungswinkel: 150 °	Memoryfunktion: nein	Lieferumfang: Aquaprofi Sensor 120, Bedienungsanleitung, Montageanleitung, Fernbedienung inkl. 1x CR2025 Batterie, 2 Kabeldurchführung
<b>Transportverpackung</b>	Frequenz: 5,8 GHz	Schutzklasse: II	
Type: Transportkarton	Sendeleistung: 0,3 mW		
Barcode1: 4018412682871	Reichweite Max.: 600 cm		
Stück: 12	Aktivitätsdauer: 5s/1min/3min/10min		
Abmessungen: L=1254 B=312 H=258 mm	Dämmerungseinstellungen: Disable/50/25/10 lx		
Gewicht: 1217,00 g			