

LED-Wannenleuchten Aquaprofi Sensor 150



Artikelnummer: **20300550**

Artikelnummer:	20300550
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	6650 lm
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 50/60 Hz
Leistungsaufnahme:	41,90 W
Energieverbrauch:	42 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	Lichtquelle mit EEK: D
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	35000 h
Abmessungen:	1500x70x65 mm
Sockel:	
Barcode:	4018412682888
Charge:	PO5752300347

Perfektes Licht für Profis mit Anspruch. Die integrierte LED-Feuchtraumleuchte Aqua-Profi Sensor 150 sorgt für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort in Werkstätten, Kellern und Carports. Besondere Highlights: Die Aqua-Profi Sensor 150 besticht nicht nur durch ihre besonders hohe Lichtleistung, sondern ist auch schnell und einfach, von einer Person, ohne Werkzeug angebracht. Die integrierte Durchgangsverdrahtung macht zudem das Anschließen weiterer Leuchten mühelos möglich. Besonders praktisch: Die LED-Leuchte verfügt sowohl über einen Bewegungs- als auch einen Dämmerungssensor. Diese schalten, wenn sie bei Dämmerung eine Bewegung registrieren, das Licht an. Die Sensorik ist dabei komfortabel per mitgelieferter Fernbedienung einstellbar – auch im montierten Zustand. Neben Dämmerungsgrad sind Leuchtdauer und Wirkungsabstand des Bewegungsmelders regulierbar. Die Aqua-Profi Sensor 150 verfügt über die Schutzklasse IP65 und ist gegen äußere Einflüsse wie Feuchtigkeit, Staub und Schmutz geschützt. Die Leuchte hat eine Länge von 150 cm.

- Integrierte LED-Feuchtraumwannenleuchte, dank Schutzart IP65 staubdicht und zuverlässiger Schutz gegen Strahlwasser, Einsatz auch in überdachten Außenbereichen, temperaturbeständig von -20°C bis 40°C
- Bewegungs- und Dämmerungssensor komfortabel per mitgelieferter Fernbedienung einstellbar
- Werkzeuglose, schnelle einfache Montage, auch von einer Person, für Durchgangsverdrahtung vorbereitet, hoher Power Faktor > 0,9, keine externe Kompensation notwendig
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K)

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktdaten																																																																																																																																																								
<table border="1"> <tr><td>Artikelvariante</td><td>20300550</td></tr> <tr><td>Barcode</td><td>4018412682888</td></tr> <tr><td>Verpackungseinheit</td><td></td></tr> <tr><td>Hersteller</td><td>Müller-Licht</td></tr> <tr><td colspan="2">Produktverpackung</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Colorbox</td></tr> <tr><td>Barcode1</td><td>4018412682888</td></tr> <tr><td>Inhalt (Produkte)</td><td>1</td></tr> <tr><td>Stück</td><td>1</td></tr> <tr><td>Abmessungen</td><td>L=71 B=66 H=1504 mm</td></tr> <tr><td>Gewicht</td><td>78,00 g</td></tr> <tr><td colspan="2">Gebindeverpackung</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Innerbox</td></tr> <tr><td>Barcode1</td><td>4018412682895</td></tr> <tr><td>Stück</td><td>6</td></tr> <tr><td>Abmessungen</td><td>L=1532 B=238 H=142 mm</td></tr> <tr><td colspan="2">Transportverpackung</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Transportkarton</td></tr> <tr><td>Barcode1</td><td>4018412683854</td></tr> <tr><td>Stück</td><td>12</td></tr> <tr><td>Abmessungen</td><td>L=1550 B=308 H=253 mm</td></tr> <tr><td>Gewicht</td><td>1449,10 g</td></tr> </table>	Artikelvariante	20300550	Barcode	4018412682888	Verpackungseinheit		Hersteller	Müller-Licht	Produktverpackung		Type	Colorbox	Barcode1	4018412682888	Inhalt (Produkte)	1	Stück	1	Abmessungen	L=71 B=66 H=1504 mm	Gewicht	78,00 g	Gebindeverpackung		Type	Innerbox	Barcode1	4018412682895	Stück	6	Abmessungen	L=1532 B=238 H=142 mm	Transportverpackung		Type	Transportkarton	Barcode1	4018412683854	Stück	12	Abmessungen	L=1550 B=308 H=253 mm	Gewicht	1449,10 g	<table border="1"> <tr><td colspan="2">Elektrische Daten</td></tr> <tr><td>Dimmbar mit externem Dimmer</td><td>nein</td></tr> <tr><td>Energieeffizienzklasse</td><td>Lichtquelle mit EEK: D</td></tr> <tr><td>enthaltene Lichtquelle</td><td></td></tr> <tr><td>Gewichteter Verbrauch</td><td>42 kWh/1000h</td></tr> <tr><td>Lebensdauer Nominalwert</td><td>35000 h</td></tr> <tr><td>Leistungsaufnahme Nominalwert</td><td>41,90 W</td></tr> <tr><td>Spannung Nominalwert</td><td>220-240 V</td></tr> <tr><td>Stromart</td><td>AC</td></tr> <tr><td>Frequenz Nominalwert</td><td>50/60 Hz</td></tr> <tr><td colspan="2">Batteriedetails</td></tr> <tr><td>Enthaltene Anzahl</td><td>1</td></tr> <tr><td>Batterie</td><td>CR 2025 Li-Mn Tianqui 0,3g</td></tr> <tr><td colspan="2">Sensordaten</td></tr> <tr><td>Typ</td><td>Ultraschall-/Mikrowellen-Sensor</td></tr> <tr><td>Erfassungswinkel</td><td>150 °</td></tr> <tr><td>Frequenz</td><td>5,8 GHz</td></tr> <tr><td>Sendeleistung</td><td>0,3 mW</td></tr> <tr><td>Reichweite Max.</td><td>600 cm</td></tr> <tr><td>Aktivitätsdauer</td><td>5s/1min/3min/10min</td></tr> <tr><td>Dämmerungseinstellungen</td><td>Disable/50/25/10 lx</td></tr> </table>	Elektrische Daten		Dimmbar mit externem Dimmer	nein	Energieeffizienzklasse	Lichtquelle mit EEK: D	enthaltene Lichtquelle		Gewichteter Verbrauch	42 kWh/1000h	Lebensdauer Nominalwert	35000 h	Leistungsaufnahme Nominalwert	41,90 W	Spannung Nominalwert	220-240 V	Stromart	AC	Frequenz Nominalwert	50/60 Hz	Batteriedetails		Enthaltene Anzahl	1	Batterie	CR 2025 Li-Mn Tianqui 0,3g	Sensordaten		Typ	Ultraschall-/Mikrowellen-Sensor	Erfassungswinkel	150 °	Frequenz	5,8 GHz	Sendeleistung	0,3 mW	Reichweite Max.	600 cm	Aktivitätsdauer	5s/1min/3min/10min	Dämmerungseinstellungen	Disable/50/25/10 lx	<table border="1"> <tr><td colspan="2">Lichttechnische Daten</td></tr> <tr><td>Farbwertanteil X</td><td>0,374</td></tr> <tr><td>Farbwertanteil Y</td><td>0,374</td></tr> <tr><td>Farbtemperatur</td><td>4000 K</td></tr> <tr><td>Farbwiedergabeeigenschaft Ra</td><td>≥80</td></tr> <tr><td>Lichtausbeute Nominalwert</td><td>159 lm/W</td></tr> <tr><td>Lichtfarbe</td><td>neutralwhite</td></tr> <tr><td>Lichtstrom enthaltene Lichtquelle</td><td>6650 lm</td></tr> <tr><td>Stroboskopeffekt</td><td>0,9</td></tr> <tr><td>Spektrumbild</td><td></td></tr> <tr><td colspan="2">Leuchtdaten</td></tr> <tr><td>Enthält verbaute LED</td><td>ja</td></tr> <tr><td>IP-Schutzart</td><td>65</td></tr> <tr><td>Memoryfunktion</td><td>nein</td></tr> <tr><td>Schutzklasse</td><td>II</td></tr> </table>	Lichttechnische Daten		Farbwertanteil X	0,374	Farbwertanteil Y	0,374	Farbtemperatur	4000 K	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80	Lichtausbeute Nominalwert	159 lm/W	Lichtfarbe	neutralwhite	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	6650 lm	Stroboskopeffekt	0,9	Spektrumbild		Leuchtdaten		Enthält verbaute LED	ja	IP-Schutzart	65	Memoryfunktion	nein	Schutzklasse	II	<table border="1"> <tr><td colspan="2">Produktdaten</td></tr> <tr><td colspan="2">Produktmaße + Gewicht</td></tr> <tr><td>Länge/Tiefe</td><td>1500 mm</td></tr> <tr><td>Breite</td><td>70 mm</td></tr> <tr><td>Höhe</td><td>65 mm</td></tr> <tr><td>Gewicht</td><td>871,00 g</td></tr> <tr><td colspan="2">Produktdaten</td></tr> <tr><td>Beleuchtungstechnologie</td><td>LED</td></tr> <tr><td>Farblich abstimmbare Lichtquelle</td><td>nein</td></tr> <tr><td>Vernetzte Lichtquelle</td><td>nein</td></tr> <tr><td>Fernbedienung enthalten</td><td>ja</td></tr> <tr><td>Minimale Umgebungstemperatur</td><td>-20 °C</td></tr> <tr><td>Maximale Umgebungstemperatur</td><td>40 °C</td></tr> <tr><td>Modell (Technisch)</td><td>LED-Wannenleuchte</td></tr> <tr><td>Inverkehrbringer</td><td>Müller-Licht</td></tr> <tr><td>Marke</td><td>Müller-Licht</td></tr> <tr><td>Garantieprodukt</td><td>5 Jahre Garantiebedingungen</td></tr> <tr><td>Lieferumfang</td><td>Aquaprofi Sensor 150, Bedienungsanleitung, Montagematerial, Fernbedienung inkl. 1x CR2025 Batterie, 2 Kabeldurchführung</td></tr> </table>	Produktdaten		Produktmaße + Gewicht		Länge/Tiefe	1500 mm	Breite	70 mm	Höhe	65 mm	Gewicht	871,00 g	Produktdaten		Beleuchtungstechnologie	LED	Farblich abstimmbare Lichtquelle	nein	Vernetzte Lichtquelle	nein	Fernbedienung enthalten	ja	Minimale Umgebungstemperatur	-20 °C	Maximale Umgebungstemperatur	40 °C	Modell (Technisch)	LED-Wannenleuchte	Inverkehrbringer	Müller-Licht	Marke	Müller-Licht	Garantieprodukt	5 Jahre Garantiebedingungen	Lieferumfang	Aquaprofi Sensor 150, Bedienungsanleitung, Montagematerial, Fernbedienung inkl. 1x CR2025 Batterie, 2 Kabeldurchführung
Artikelvariante	20300550																																																																																																																																																										
Barcode	4018412682888																																																																																																																																																										
Verpackungseinheit																																																																																																																																																											
Hersteller	Müller-Licht																																																																																																																																																										
Produktverpackung																																																																																																																																																											
Type	Colorbox																																																																																																																																																										
Barcode1	4018412682888																																																																																																																																																										
Inhalt (Produkte)	1																																																																																																																																																										
Stück	1																																																																																																																																																										
Abmessungen	L=71 B=66 H=1504 mm																																																																																																																																																										
Gewicht	78,00 g																																																																																																																																																										
Gebindeverpackung																																																																																																																																																											
Type	Innerbox																																																																																																																																																										
Barcode1	4018412682895																																																																																																																																																										
Stück	6																																																																																																																																																										
Abmessungen	L=1532 B=238 H=142 mm																																																																																																																																																										
Transportverpackung																																																																																																																																																											
Type	Transportkarton																																																																																																																																																										
Barcode1	4018412683854																																																																																																																																																										
Stück	12																																																																																																																																																										
Abmessungen	L=1550 B=308 H=253 mm																																																																																																																																																										
Gewicht	1449,10 g																																																																																																																																																										
Elektrische Daten																																																																																																																																																											
Dimmbar mit externem Dimmer	nein																																																																																																																																																										
Energieeffizienzklasse	Lichtquelle mit EEK: D																																																																																																																																																										
enthaltene Lichtquelle																																																																																																																																																											
Gewichteter Verbrauch	42 kWh/1000h																																																																																																																																																										
Lebensdauer Nominalwert	35000 h																																																																																																																																																										
Leistungsaufnahme Nominalwert	41,90 W																																																																																																																																																										
Spannung Nominalwert	220-240 V																																																																																																																																																										
Stromart	AC																																																																																																																																																										
Frequenz Nominalwert	50/60 Hz																																																																																																																																																										
Batteriedetails																																																																																																																																																											
Enthaltene Anzahl	1																																																																																																																																																										
Batterie	CR 2025 Li-Mn Tianqui 0,3g																																																																																																																																																										
Sensordaten																																																																																																																																																											
Typ	Ultraschall-/Mikrowellen-Sensor																																																																																																																																																										
Erfassungswinkel	150 °																																																																																																																																																										
Frequenz	5,8 GHz																																																																																																																																																										
Sendeleistung	0,3 mW																																																																																																																																																										
Reichweite Max.	600 cm																																																																																																																																																										
Aktivitätsdauer	5s/1min/3min/10min																																																																																																																																																										
Dämmerungseinstellungen	Disable/50/25/10 lx																																																																																																																																																										
Lichttechnische Daten																																																																																																																																																											
Farbwertanteil X	0,374																																																																																																																																																										
Farbwertanteil Y	0,374																																																																																																																																																										
Farbtemperatur	4000 K																																																																																																																																																										
Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80																																																																																																																																																										
Lichtausbeute Nominalwert	159 lm/W																																																																																																																																																										
Lichtfarbe	neutralwhite																																																																																																																																																										
Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	6650 lm																																																																																																																																																										
Stroboskopeffekt	0,9																																																																																																																																																										
Spektrumbild																																																																																																																																																											
Leuchtdaten																																																																																																																																																											
Enthält verbaute LED	ja																																																																																																																																																										
IP-Schutzart	65																																																																																																																																																										
Memoryfunktion	nein																																																																																																																																																										
Schutzklasse	II																																																																																																																																																										
Produktdaten																																																																																																																																																											
Produktmaße + Gewicht																																																																																																																																																											
Länge/Tiefe	1500 mm																																																																																																																																																										
Breite	70 mm																																																																																																																																																										
Höhe	65 mm																																																																																																																																																										
Gewicht	871,00 g																																																																																																																																																										
Produktdaten																																																																																																																																																											
Beleuchtungstechnologie	LED																																																																																																																																																										
Farblich abstimmbare Lichtquelle	nein																																																																																																																																																										
Vernetzte Lichtquelle	nein																																																																																																																																																										
Fernbedienung enthalten	ja																																																																																																																																																										
Minimale Umgebungstemperatur	-20 °C																																																																																																																																																										
Maximale Umgebungstemperatur	40 °C																																																																																																																																																										
Modell (Technisch)	LED-Wannenleuchte																																																																																																																																																										
Inverkehrbringer	Müller-Licht																																																																																																																																																										
Marke	Müller-Licht																																																																																																																																																										
Garantieprodukt	5 Jahre Garantiebedingungen																																																																																																																																																										
Lieferumfang	Aquaprofi Sensor 150, Bedienungsanleitung, Montagematerial, Fernbedienung inkl. 1x CR2025 Batterie, 2 Kabeldurchführung																																																																																																																																																										