



Artikelnummer: 20300551

LED-Wand- und Deckenleuchten Ipsum black

Artikelnummer:

Lichtfarbe: neutralwhite 4000 K

Lichtstrom:

Abstrahl-/Halbwertswinkel Spannung/Stromart: 220-240 V AC 60 Hz

Leistungsaufnahme: 15 W

Energieverbrauch: Energieeffizienzklasse:

Dimmbar mit externem Dimmer: nein Lebensdauer: 25000 h

Abmessungen: 210x105x48 mm Sockel:

Barcode: 4018412701480 Charge: PO5752500094

Setzen Sie auf zuverlässige Beleuchtung für Außenbereiche und Feuchträume - mit der LED-Wand- und Deckenleuchte Ipsum von MÜLLER-LICHT treffen Sie eine funktionale Wahl für klare Sicht rund ums Haus und in anspruchsvollen Innenbereichen. Ob an der Fassade, im Carport, am Gartenhaus, im Keller oder in der Werkstatt -Ipsum sorgt für eine gleichmäßige, helle Ausleuchtung, genau dort, wo Sie sie benötigen. Dank Schutzart IP54 ist die Wand- und Deckenleuchte zuverlässig gegen Staub und Spritzwasser geschützt und somit ideal für den Einsatz unter anspruchsvollen Bedingungen geeignet. Das robuste Gehäuse in elegantem, mattschwarzem Design vereint Widerstandsfähigkeit mit moderner Ästhetik und sorgt für eine langlebige, stilvolle Beleuchtung in jeder Umgebung. Die neutralweiße Farbtemperatur von 4000 Kelvin liefert dabei ein angenehm helles Licht, das Sicherheit schafft und die Orientierung erleichtert. Ausgestattet mit moderner LED-Technologie punktet die Leuchte durch hohe Energieeffizienz, eine lange Lebensdauer und geringen Stromverbrauch. Ipsum lässt sich flexibel an Wand oder Decke montieren und ist die ideale Wahl für alle, die eine wetterfeste und vielseitig einsetzbare Lichtquelle suchen.

- Ovale LED-Wand- und Deckenleuchte, 21x10,5 cm, ideal für Feuchträume und Außenbereiche wie Keller, Werkstatt, Gartenhaus, Eingangsbereich, Carport
 Wasser- und staubgeschützt (IP54), ideal im Freien
- Farbtemperatur von 4000 K für neutralweiße Ausleuchtung
- Modernes Design in mattem Schwarz
 Energieeffiziente und langlebige LED-Technologie für nachhaltige Nutzung
- 5 Jahre Herstellergarantie

DATENBLATT

| Artikel | |
|---|--|
| Artikelvariante | 20300551 |
| Barcode Verpackungseinheit | 4018412701480 |
| Hersteller | Müller-Licht |
| Produktverpackung | |
| Туре | Colorbox |
| Barcode1 | 4018412701480 |
| Inhalt (Produkte) | 1 |
| Stück | 1 |
| Abmessungen | L=111 B=57 H=264 mm |
| Gewicht | 220,00 g |
| | |
| Gebindeverpackung | |
| Gebindeverpackung Type | Innerbox |
| | Innerbox 4018412701497 |
| Туре | |
| Type Barcode1 | 4018412701497 |
| Type Barcodel Stück | 4018412701497 |
| Type Barcode1 Stück Abmessungen | 4018412701497 2 L=276 B=132 H=128 mm |
| Type Barcode1 Stück Abmessungen Gewicht | 4018412701497 2 L=276 B=132 H=128 mm |
| Type Barcode1 Stück Abmessungen Gewicht Transportverpackung | 4018412701497 2 L=276 B=132 H=128 mm 508,00 g |
| Type Barcode1 Stück Abmessungen Gewicht Transportverpackung Type | 4018412701497 2 L=276 B=132 H=128 mm 508.00 g |
| Type Barcode1 Stück Abmessungen Gewicht Transportverpackung Type Barcode1 | 4018412701497 2 L=276 B=132 H=128 mm 508.00 g Transportkarton 4018412701503 |

| Elektrische Daten | |
|--|------------------------|
| Dimmbar mit externem Dimmer | nein |
| Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle | Lichtquelle mit EEK: F |
| Lebensdauer Nominalwert | 25000 h |
| Leistungsaufnahme Nominalwert | 15 W |
| Nom. Stromstärke | 70 mA |
| Spannung Nominalwert | 220-240 V |
| Stromart | AC |
| Frequenz Nominalwert | 60 Hz |
| | |

| Lichttechnische Daten | |
|--------------------------------------|--------------|
| Farbkonsistenz initial | < 6 |
| Farbwertanteil X | 0,380 |
| Farbwertanteil Y | 0,380 |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Farbwiedergabeeigenschaft Ra | ≥80 |
| Lichtfarbe | neutralwhite |
| Lichtstrom enthaltene Lichtquelle | 1550 lm |
| Stroboskopeffekt | 0,4 |
| Leuchtendaten | |
| Enthält verbaute LED | ja |
| IP-Schutzart | 54 |
| Memoryfunktion | nein |
| Schutzklasse | II |
| | |

| Produktmaße + Gewicht | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Länge/Tiefe | 210 mm |
| Breite | 105 mm |
| Höhe | 48 mm |
| Gewicht | 164,00 g |
| Produktdaten | |
| Modell (Technisch) | LED-Wand- und Deckenleuchte |
| Inverkehrbringer | Müller-Licht |
| CE Kennzeichnung | ja |
| | |
| Lieferumfang | 2 x screws, 2 x dowels |