



Artikelnummer: **20300551**

## LED-Wand- und Deckenleuchten Ipsum black

Artikelnummer:	20300551
Lichtfarbe:	<b>neutralwhite 4000 K</b>
Lichtstrom:	<b>1550 lm</b>
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	<b>220-240 V AC 60 Hz</b>
Leistungsaufnahme:	<b>15 W</b>
Energieverbrauch:	
Energieeffizienzklasse:	Lichtquelle mit EEK: F
Dimmbar mit externem Dimmer:	<b>nein</b>
Lebensdauer:	<b>25000 h</b>
Abmessungen:	<b>210x105x48 mm</b>
Socket:	
Barcode:	<b>4018412701480</b>
Charge:	<b>PO5752500094</b>

Setzen Sie auf zuverlässige Beleuchtung für Außenbereiche und Feuchträume – mit der LED-Wand- und Deckenleuchte Ipsum von MÜLLER-LICHT treffen Sie eine funktionale Wahl für klare Sicht rund ums Haus und in anspruchsvollen Innenbereichen. Ob an der Fassade, im Carport, am Gartenhaus, im Keller oder in der Werkstatt – Ipsum sorgt für eine gleichmäßige, helle Ausleuchtung, genau dort, wo Sie sie benötigen. Dank Schutzart IP54 ist die Wand- und Deckenleuchte zuverlässig gegen Staub und Spritzwasser geschützt und somit ideal für den Einsatz unter anspruchsvollen Bedingungen geeignet. Das robuste Gehäuse in elegantem, mattschwarzem Design vereint Widerstandsfähigkeit mit moderner Ästhetik und sorgt für eine langlebige, stilvolle Beleuchtung in jeder Umgebung. Die neutralweiße Farbtemperatur von 4000 Kelvin liefert dabei ein angenehm helles Licht, das Sicherheit schafft und die Orientierung erleichtert. Ausgestattet mit moderner LED-Technologie punktet die Leuchte durch hohe Energieeffizienz, eine lange Lebensdauer und geringen Stromverbrauch. Ipsum lässt sich flexibel an Wand oder Decke montieren und ist die ideale Wahl für alle, die eine wetterfeste und vielseitig einsetzbare Lichtquelle suchen.

- Ovale LED-Wand- und Deckenleuchte, 21x10,5 cm, ideal für Feuchträume und Außenbereiche wie Keller, Werkstatt, Gartenhaus, Eingangsbereich, Carport
- Wasser- und staubgeschützt (IP54), ideal im Freien
- Farbtemperatur von 4000 K für neutralweiße Ausleuchtung
- Modernes Design in mattem Schwarz
- Energieeffiziente und langlebige LED-Technologie für nachhaltige Nutzung
- 5 Jahre Herstellergarantie

## DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante	Dimmbar mit externem Dimmer	Farbkonsistenz initial	Länge/Tiefe
20300551	nein	< 6	210 mm
Barcode Verpackungseinheit	Energieeffizienzklasse	Farbwertanteil X	Breite
4018412701480	enthaltene Lichtquelle	0,380	105 mm
Hersteller	Lebensdauer Nominalwert	Farbwertanteil Y	Höhe
Müller-Licht	25000 h	0,380	48 mm
<b>Produktverpackung</b>	Leistungsaufnahme Nominalwert	Farbtemperatur	Gewicht
Type	15 W	4000 K	164,00 g
Colorbox	Nom. Stromstärke	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	<b>Produktdaten</b>
Barcode1	70 mA	≥80	Modell (Technisch)
4018412701480	Spannung Nominalwert	Lichtfarbe	LED-Wand- und Deckenleuchte
Inhalt (Produkte)	220-240 V	neutralwhite	Inverkehrbringer
1	Stromart	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	Müller-Licht
Stück	AC	1550 lm	CE Kennzeichnung
1	Frequenz Nominalwert	Stroboskopeffekt	ja
Abmessungen	60 Hz	0,4	Lieferumfang
L=111 B=57 H=264 mm		<b>Leuchtdaten</b>	2 x screws, 2 x dowels
Gewicht		Enthält verbaute LED	
220,00 g		ja	
<b>Gebindeverpackung</b>		IP-Schutzart	
Type		54	
Innerbox		Memoryfunktion	
Barcode1		nein	
4018412701497		Schutzklasse	
Stück		II	
2			
Abmessungen			
L=276 B=132 H=128 mm			
Gewicht			
508,00 g			
<b>Transportverpackung</b>			
Type			
Transportkarton			
Barcode1			
4018412701503			
Stück			
12			
Abmessungen			
L=409 B=299 H=287 mm			
Gewicht			
3448,00 g			