

LED-Wand- und Deckenleuchten Scala Switch Dim 60




Artikelnummer: **20500068**

Artikelnummer:	20500068
Lichtfarbe:	4000 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	110 °
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	25 W
Energieverbrauch:	25 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	613x120x31 mm
Sockel:	
Barcode:	4004894850969
Charge:	PO5752400167

Egal ob im Homeoffice oder im Nebenraum: Die energiesparende LED-Wand- und Deckenleuchte Scala DIM 60 fügt sich dank ihres schlanken Designs perfekt in jeden Raum ein, sorgt für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Besonderes Highlight: Die Leuchte ist über den herkömmlichen Lichtschalter in 3 Stufen dimmbar, so dass Sie die Helligkeit des Lichts ganz einfach an Ihre Bedürfnisse anpassen können. Kreieren Sie so immer genau die für Sie richtige Atmosphäre. Die Leuchte hat eine Länge von 60 cm und eine neutralweiße Lichtfarbe.

- Dimmbare LED-Wand- und Deckenleuchte
- Dimmbar per Schalter, 15%, 55%, 100% inkl. Memory Funktion zur Speicherung der zuletzt gewählten Helligkeit
- Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K)
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Hochwertiges, weißes Gehäuse aus Kunststoff und Aluminium, schlichtes Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt




DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante: 20500068E	Dimmbar mit externem Dimmer: nein	Farbkonsistenz initial: < 6	Länge/Tiefe: 613 mm
Barcode: 4004894850969	Elektrischer Leistungsfaktor: > 0,90	Farbwertanteil X: 0,313	Breite: 120 mm
Verpackungseinheit: EPREL-Referenznummer: 1529691	Gewichteter Verbrauch: 25 kWh/1000h	Farbwertanteil Y: 0,337	Höhe: 31 mm
Hersteller: Müller-Licht	Lebensdauer Nominalwert: 25000 h	Farbtemperatur: 4000 K	Gewicht: 652,00 g
Produktverpackung	Leistungsaufnahme Nominalwert: 25 W	Farbwiedergabeeigenschaft R9: ≥15	Produktdaten
Type: Colorbox	Nom. Stromstärke: 117 mA	Farbwiedergabeeigenschaft Ra: ≥80	Beleuchtungstechnologie: LED
Barcode1: 4004894850969	Spannung Nominalwert: 220-240 V	Abstrahl-/Halbwertswinkel: 110 °	Minimale Umgebungstemperatur: -10 °C
Inhalt (Produkte): 1	Stromart: AC	Lichtausbeute Nominalwert: 108 lm/W	Maximale Umgebungstemperatur: 45 °C
Stück: 1	Frequenz Nominalwert: 50 Hz	Stroboskopeffekt: 0,9	Nicht in Reflektoren betreiben: nein
Abmessungen: L=670 B=125 H=36 mm	Verschiebungsfaktor (cos φ): 0,62	Spektrumbild: 	Inverkehrbringer: Müller-Licht
Gewicht: 788,2 g			Marke: Müller-Licht
Gebindeverpackung			
Type: Innerbox			
Barcode1: 4004894855087			
Stück: 2			
Abmessungen: L=678 B=138 H=81 mm			
Gewicht: 1669,4 g			
Transportverpackung			
Type: Transportkarton			
Barcode1: 4004894855094			
Stück: 12			
Abmessungen: L=686 B=423 H=181 mm			
Gewicht: 10716,4 g			

Dimmerliste für Artikel: 20500068

Dimmertyp	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Berker 283010	B									
Busch-Jäger 6591 ujc GL-10	A									
Jung 225 NVDE	B									
Merten MEG 5135	A									
PEHA 431 HAN	A									
Roth Lange 5866946	B									
Voltomat Mikro	A									

1-10 Dimmverhalten bei dieser Anzahl an Leuchtmitteln an einem Dimmer.

 Gute bis sehr gute Dimmbarkeit  Eingeschränkte Dimmbarkeit  Schlechte Dimmbarkeit Betrieb nicht möglich