

LED-Wand- und Deckenleuchten Scala Switch Dim 60



Artikelnummer: **20500068**

Artikelnummer:	20500068
Lichtfarbe:	4000 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	110 °
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	25 W
Energieverbrauch:	25 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	613x120x31 mm
Socket:	
Barcode:	4004894850969
Charge:	PO5752400167

Egal ob im Homeoffice oder im Nebenraum: Die energiesparende LED-Wand- und Deckenleuchte Scala DIM 60 fügt sich dank ihres schlanken Designs perfekt in jeden Raum ein, sorgt für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Besonderes Highlight: Die Leuchte ist über den herkömmlichen Lichtschalter in 3 Stufen dimmbar, so dass Sie die Helligkeit des Lichts ganz einfach an Ihre Bedürfnisse anpassen können. Kreieren Sie so immer genau die für Sie richtige Atmosphäre. Die Leuchte hat eine Länge von 60 cm und eine neutralweiße Lichtfarbe.

- Dimmbare LED-Wand- und Deckenleuchte
- Dimmbar per Schalter, 15%, 55%, 100% inkl. Memory Funktion zur Speicherung der zuletzt gewählten Helligkeit
- Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K)
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Hochwertiges, weißes Gehäuse aus Kunststoff und Aluminium, schlichtes Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt




DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante	Dimmbar mit externem Dimmer	Farbkonsistenz initial	Länge/Tiefe
20500068E	nein	< 6	613 mm
Barcode	Elektrischer Leistungsfaktor	Farbwertanteil X	Breite
4004894850969	> 0,90	0,313	120 mm
Verpackungseinheit	Gewichteter Verbrauch	Farbwertanteil Y	Höhe
	25 kWh/1000h	0,337	31 mm
EPREL-Referenznummer	Lebensdauer Nominalwert	Farbtemperatur	Gewicht
1529691	25000 h	4000 K	652,00 g
Hersteller	Leistungsaufnahme Nominalwert	Farbwiedergabeeigenschaft R9	Produktdaten
Müller-Licht	25 W	≥15	Beleuchtungstechnologie
Produktverpackung	Nom. Stromstärke	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	LED
Type	117 mA	≥80	Minimale Umgebungstemperatur
Colorbox	Spannung Nominalwert	Abstrahl-/Halbwertswinkel	-10 °C
Barcode1	220-240 V	110 °	Maximale Umgebungstemperatur
4004894850969	Stromart	Lichtausbeute Nominalwert	45 °C
Barcode1	AC	108 lm/W	Nicht in Reflektoren betreiben
4004894850969	Frequenz Nominalwert	Stroboskopeffekt	nein
4004894850969	50 Hz	0,9	Inverkehrbringer
4004894850969	Verschiebungsfaktor (cos φ)	Spektrumbild	Müller-Licht
4004894850969	0,62		Marke
4004894850969			Müller-Licht
Gebindeverpackung			
Type			
Innerbox			
Barcode1			
400489485087			
Stück			
2			
Abmessungen			
L=678 B=138 H=81 mm			
Gewicht			
1669.4 g			
Transportverpackung			
Type			
Transportkarton			
Barcode1			
400489485094			
Stück			
12			
Abmessungen			
L=686 B=423 H=181 mm			
Gewicht			
10716.4 g			

Dimmerliste für Artikel: 20500068

Dimmertyp	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Berker 283010	B									
Busch-Jäger 6591 ujc GL-10	A									
Jung 225 NVDE	B									
Merten MEG 5135	A									
PEHA 431 HAN	A									
Roth Lange 5866946	B									
Voltomat Mikro	A									

1-10 Dimmverhalten bei dieser Anzahl an Leuchtmitteln an einem Dimmer.

 Gute bis sehr gute Dimmbarkeit  Eingeschränkte Dimmbarkeit  Schlechte Dimmbarkeit Betrieb nicht möglich