

LED-Wand- und Deckenleuchten Scala Switch Dim 60




Artikelnummer: **20500068**

Artikelnummer:	20500068
Lichtfarbe:	4000 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	110 °
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	25 W
Energieverbrauch:	25 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	613x120x31 mm
Sockel:	
Barcode:	4004894850969
Charge:	PO5752500471

Egal ob im Homeoffice oder im Nebenraum: Die energiesparende LED-Wand- und Deckenleuchte Scala DIM 60 fügt sich dank ihres schlanken Designs perfekt in jeden Raum ein, sorgt für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Besonderes Highlight: Die Leuchte ist über den herkömmlichen Lichtschalter in 3 Stufen dimmbar, so dass Sie die Helligkeit des Lichts ganz einfach an Ihre Bedürfnisse anpassen können. Kreieren Sie so immer genau die für Sie richtige Atmosphäre. Die Leuchte hat eine Länge von 60 cm und eine neutralweiße Lichtfarbe.

- Dimmbare LED-Wand- und Deckenleuchte
- Dimmbar per Schalter, 15%, 55%, 100% inkl. Memory Funktion zur Speicherung der zuletzt gewählten Helligkeit
- Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K)
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Hochwertiges, weißes Gehäuse aus Kunststoff und Aluminium, schlichtes Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt

DATENBLATT

Artikel		Elektrische Daten		Lichttechnische Daten		Produktmaße + Gewicht	
Artikelvariante	20500068E	Dimmbar mit externem Dimmer	nein	Farbkonsistenz initial	< 6	Länge/Tiefe	613 mm
Barcode	4004894850969	Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,90	Farbwertanteil X	0,313	Breite	120 mm
Verpackungseinheit		Gewichteter Verbrauch	25 kWh/1000h	Farbwertanteil Y	0,337	Höhe	31 mm
EPREL-Referenznummer	1529691	Lebensdauer Nominalwert	25000 h	Farbtemperatur	4000 K	Gewicht	652,00 g
Hersteller	Müller-Licht	Leistungsaufnahme Nominalwert	25 W	Farbwiedergabeeigenschaft R9	≥15	Produktdaten	
Produktverpackung		Nom. Stromstärke	117 mA	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80	Beleuchtungstechnologie	LED
Type	Colorbox	Spannung Nominalwert	220-240 V	Abstrahl-/Halbwertswinkel	110 °	Minimale Umgebungstemperatur	-10 °C
Barcode1	4004894850969	Stromart	AC	Lichtausbeute Nominalwert	108 lm/W	Maximale Umgebungstemperatur	45 °C
Inhalt (Produkte)	1	Frequenz Nominalwert	50 Hz	Stroboskopeffekt	0,9	Nicht in Reflektoren betreiben	nein
Stück	1	Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,62	Spektrumbild		Inverkehrbringer	Müller-Licht
Abmessungen	L=670 B=125 H=36 mm					Marke	Müller-Licht
Gewicht	788,20 g						
Gebindeverpackung							
Type	Innerbox						
Barcode1	4004894855087						
Stück	2						
Abmessungen	L=678 B=138 H=81 mm						
Gewicht	1669,40 g						
Transportverpackung							
Type	Transportkarton						
Barcode1	4004894855094						
Stück	12						
Abmessungen	L=686 B=423 H=181 mm						
Gewicht	10716,40 g						

Dimmerliste für Artikel: 20500068

Dimmertyp	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Berker 283010	B									
Busch-Jäger 6591 ujc GL-10	A									
Jung 225 NVDE	B									
Merten MEG 5135	A									
PEHA 431 HAN	A									
Roth Lange 5866946	B									
Voltomat Mikro	A									

1-10 Dimmverhalten bei dieser Anzahl an Leuchtmitteln an einem Dimmer.

■ A Gute bis sehr gute Dimmbarkeit
 ■ B Eingeschränkte Dimmbarkeit
 ■ C Schlechte Dimmbarkeit
 ■ □ Betrieb nicht möglich