

LED-Wand- und Deckenleuchten Scala Switch Dim 60



Artikelnummer:	20500068
Lichtfarbe:	4000 K
Lichtstrom:	2700 lm
Abstrahl-/Halbwertswinkel	110 °
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	25 W
Energieverbrauch:	25 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	613x120x31 mm
Sockel:	
Barcode:	4004894850969
Charge:	P05752500617

Artikelnummer: **20500068**

Egal ob im Homeoffice oder im Nebenraum: Die energiesparende LED-Wand- und Deckenleuchte Scala DIM 60 fügt sich dank ihres schlanken Designs perfekt in jeden Raum ein, sorgt für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Besonderes Highlight: Die Leuchte ist über den herkömmlichen Lichtschalter in 3 Stufen dimmbar, so dass Sie die Helligkeit des Lichts ganz einfach an Ihre Bedürfnisse anpassen können. Kreieren Sie so immer genau die für Sie richtige Atmosphäre. Die Leuchte hat eine Länge von 60 cm und eine neutralweiße Lichtfarbe.

- Dimmbare LED-Wand- und Deckenleuchte
- Dimmbar per Schalter, 15%, 55%, 100% inkl. Memory Funktion zur Speicherung der zuletzt gewählten Helligkeit
- Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K)
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Hochwertiges, weißes Gehäuse aus Kunststoff und Aluminium, schlichtes Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht	
Artikelvariante	20500068E	Dimmbar mit externem Dimmer	Länge/Tiefe	
Barcode Verpackungseinheit	4004894850969	nein	613 mm	
EPREL-Referenznummer	1529691	Elektrischer Leistungsfaktor > 0,90	Breite	
Hersteller	Müller-Licht	Gewichteter Verbrauch 25 kWh/1000h	31 mm	
Produktverpackung		Lebensdauer Nominalwert 25000 h	Gewicht	
Type	Colorbox	Leistungsaufnahme Nominalwert	652,00 g	
Barcode1	4004894850969	Nom. Stromstärke 117 mA	Produktdaten	
Inhalt (Produkte)	1	Spannung Nominalwert 220-240 V	Beleuchtungstechnologie	LED
Stück	1	Stromart AC	Minimale Umgebungstemperatur	-10 °C
Abmessungen	L=670 B=125 H=36 mm	Frequenz Nominalwert 50 Hz	Maximale Umgebungstemperatur	45 °C
Gewicht	788,20 g	Verschiebungsfaktor (cos φ) 0,62	Nicht in Reflektoren betreiben	nein
Gebindeverpackung		Lichtausbeute Nominalwert 108 lm/W	Inverkehrbringer	Müller-Licht
Type	Innerbox	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	Marke	Müller-Licht
Barcode1	4004894855087	2700 lm		
Stück	2	Stroboskopeffekt 0,9		
Abmessungen	L=678 B=138 H=81 mm	Spektrumbild		
Gewicht	1669,40 g			
Transportverpackung				
Type	Transportkarton			
Barcode1	4004894855094			
Stück	12			
Abmessungen	L=686 B=423 H=181 mm			
Gewicht	10716,40 g			

Dimmerliste für Artikel: 20500068

Dimmertype	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Berker 283010	B									
Busch-Jäger 6591 ujc GL-10	A									
Jung 225 NVDE	B									
Merten MEG 5135	A									
PEHA 431 HAN	A									
Roth Lange 5866946	B									
Voltomat Mikro	A									

1-10 Dimmverhalten bei dieser Anzahl an Leuchtmitteln an einem Dimmer.

■ Gute bis sehr gute Dimmbarkeit ■ Eingeschränkte Dimmbarkeit ■ Schlechte Dimmbarkeit □ Betrieb nicht möglich