



LED-Wand- und Deckenleuchten Scala Switch Dim 150

Artikelnummer: **20500071**

Artikelnummer:	20500071
Lichtfarbe:	4000 K
Lichtstrom:	5300 lm
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	48 W
Energieverbrauch:	48 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	1500x120x31 mm
Sockel:	
Barcode:	4004894850990
Charge:	PO5752400043

Egal ob im Homeoffice oder im Nebenraum: Die energiesparende LED-Wand- und Deckenleuchte Scala DIM 150 fügt sich dank ihres schlanken Designs perfekt in jeden Raum ein, sorgt für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Besonderes Highlight: Die Leuchte ist über den herkömmlichen Lichtschalter in 3 Stufen dimmbar, so dass Sie die Helligkeit des Lichts ganz einfach an Ihre Bedürfnisse anpassen können. Kreieren Sie so immer genau die für Sie richtige Atmosphäre. Die Leuchte hat eine Länge von 150 cm und eine neutralweiße Lichtfarbe.

- Dimmbare LED-Wand- und Deckenleuchte
- Dimmbar per Schalter, 15%, 55%, 100% inkl. Memory Funktion zur Speicherung der zuletzt gewählten Helligkeit
- Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K)
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Hochwertiges, weißes Gehäuse aus Kunststoff und Aluminium, schlichtes Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante	20500071E	Dimmbar mit externem Dimmer	Länge/Tiefe
Barcode	4004894850990	nein	1500 mm
Verpackungseinheit		Farbkonsistenz initial	Breite
EPREL-Referenznummer	1530374	< 6	31 mm
Hersteller	Müller-Licht	Farbwertanteil X	Gewicht
Produktverpackung		0,374	1467,00 g
Type	Colorbox	Farbwertanteil Y	Produktdaten
Barcode1	4004894850990	0,374	Beleuchtungstechnologie
Inhalt (Produkte)	1	Farbtemperatur	LED
Stück	1	4000 K	Minimale Umgebungstemperatur
Abmessungen	L=1556 B=124 H=35 mm	Farbwiedergabeeigenschaft R9	-10 °C
Gewicht	1759,4 g	≥15	Maximale Umgebungstemperatur
Gebindeverpackung		Farbwiedergabeeigenschaft Ra	45 °C
Type	Innerbox	≥80	Nicht in Reflektoren betreiben
Barcode1	4004894855148	Ra	nein
Stück	2	Lichtausbeute Nominalwert	Inverkehrbringer
Abmessungen	L=1566 B=135 H=81 mm	112 lm/W	Müller-Licht
Gewicht	3742,8 g	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	Marke
Transportverpackung		5300 lm	CE Kennzeichnung
Type	Transportkarton	Stroboskopeffekt	ja
Barcode1	4004894855155	0,9	
Stück	12	Spektrumbild	
Abmessungen	L=1584 B=417 H=177 mm		
Gewicht	1149,96 g		

